

中兴ZXDU68S301室内高频开关电源柜48V300A

产品名称	中兴ZXDU68S301室内高频开关电源柜48V300A
公司名称	山东创信电源科技有限公司
价格	100.00/套
规格参数	品牌:中兴 型号:ZXDU68S301 规格:48V300A
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼221（注册地址）
联系电话	15530201877 15530201877

产品详情

1紧跟国际通信电源技术发展的新动态,采用先进的电源控制技术和器件

2先进的模块化设计和自动均流技术,使系统容量可按N+1备份，方便扩容

3系统具有良好的电磁兼容性和极小的电磁辐射，极小的开机浪涌电流

4全智能设计，配置有几种监控单元，具有三遥（遥测。遥信和摇控）功能，实现计算机管理，可以通过与远端监控中心通信，实现无人值守，符合现代通信技术发展的要求

5电源控制技术与计算机技术有极结合，可以实时监测和控制整流器，交/直流配电的各种参数及状态；

6采用三相电网电压输入，也可采用单相电压输入，具有极宽的输入电压范围（80vac-300vac），适用于不稳定的地区

7在市电断电情况下，有蓄电池应急供电。并具备市电，油机供电自动切换功能；

8可根据需要配置2-10个整流模块

9蓄电池自动管理，采用全并联浮充方式给通讯设备供电，监控单元自动测量蓄电池的充放电电流，并控制整流器对蓄电池进行浮充和均充

10二次下电功能。当系统转为蓄电池供电时，根据负载不通的重要程度，建负载分两组切除。当电池电压低于一次下电电压时，发出光告警，并切断次要负载，一保证重要的负载有较长的工作时间；当电池电压低于二次下电电压是，发出光告警。并切断重要负载，保护电池不被过度放电。

11采用多级防雷技术，使整机具有很高的可靠性

12挺交流输出

13系统发生故障时，监控单元将发出光告警，并向远端控制室传到告警信息；同时，可以通过BP自动台将告警信息以数字形式发到BP机上

14采用液晶显示屏，以文字和图形方式显示系统信息

15配电方式灵活：可根据客户要求配置为上下出线

16采用抽屉式结构，便于运输，安装和维护

17采用智能风冷方式，整个系统具有极低的噪音

18系统具有很高的可靠性,mtbf 200,000h

ZXDU68 S301是一款率-48V室内组合电源系统，标准配置 18kW。

包含更加丰富的外部接口：输入输出干接点、RJ45、RS232、RS485、USB，可以根据现场环境灵活组网。

系统采用效率高达96%的整流器，比传统电源更加节省能耗，减少CO2的排放。

功率密度更高，前接线前维护设计，并可内置4组蓄电池，减少占地面积和维护空间。

监控单元采用彩色屏幕，视觉效果更好，同时使用人性化的九宫格设计，操作更加便利。