

PA66 美国杜邦 70G13L 玻纤增强13% 高强度

产品名称	PA66 美国杜邦 70G13L 玻纤增强13% 高强度
公司名称	东莞市缘信塑胶原料有限公司
价格	22.80/kg
规格参数	品牌:PA66 产品特性:玻纤增强13% 高强度 型号:70G13L
公司地址	东莞市樟木头塑胶原料市场3期A栋118号
联系电话	0769-87096585 13798816585

产品详情

品牌

美国杜邦

牌号

70G13L

用途级别

电动工具配件

加工级别

注塑级

厂家(产地)

特性级别

耐高温, 高强度, 高刚性, 增强级

规格级别

应用

运动器材，电动工具配件，汽车部件，家电部件，电子电器部件

编辑语音

PA66塑胶原料料筒温度：

喂料区 60 ~ 90 （ 80 ）

区1 260 ~ 290 （ 280 ）

区2 260 ~ 290 （ 280 ）

区3 280 ~ 290 （ 290 ）

区4 280 ~ 290 （ 290 ）

区5 280 ~ 290 （ 290 ）

喷嘴 280 ~ 290 （ 290 ） 括号内的温度建议作为基本设定值，行程利用率为35%和65%，模件流长与壁厚之比为50：1到100：1

喂料区和区1的温度是直接影响喂料效率，提高这些温度可使喂料更平均

PA66塑胶原料熔料温度：270 ~ 290 料筒恒温：240 模具温度 60 ~ 100

注射压力：100 ~ 160MPa（ 1000 ~ 1600bar ），如果是加工薄截面长流道制品（如电线扎带），则需要达到180MPa（ 1800bar ）

PA66塑胶原料保压压力：注射压力的50%；由于材料凝结相对较快