

耐高温帆布输送带 塑料压延纯棉帆布传送带

产品名称	耐高温帆布输送带 塑料压延纯棉帆布传送带
公司名称	嘉兴浙诚传动设备有限公司
价格	50.00/米
规格参数	品牌:浙诚传动 型号:JXZC-1000 产地:浙江嘉兴
公司地址	嘉善县姚庄镇南鹿村南展路129号
联系电话	0573-84803282 18201924467

产品详情

耐高温帆布输送带 塑料压延纯棉帆布传送带简介：

全棉帆布输送带 耐高温帆布带简介：全棉耐高温帆布带厚度5毫米到6毫米，全棉线编制而成，强度高，在，耐高温可达200度，宽度有 170 180 200 250 300 350 400 500等。一卷100米长。度100米起订材行业，钢材行业等有涉及，嘉兴浙诚可以跟具不同客户要求，定制无缝环形帆布输送带，锁边帆布输送带，还可以利用高温刀，来切割不同规格的帆布输送带。

我公司是一家编织帆布带，针式帆布带等工序的帆布输送带厂家，在定制无缝帆布输送带，无接头帆布带，我们采用纯手工人工编织而成，使用寿命长，耐磨，拉力大，是环形帆布带这种的优质接头方式。针刺帆布我们可以定做直接环形的帆布带，厚度不一，可以根据客户要求定做。

该产品使用优质纯棉纱经整体编织而成，具有整体性好、坚固耐用无味、伸长率低的特点，主要应用于

食品厂制药厂、粮库提升蓄电池生产线等输送及面粉厂的高方筛中，管状带还可用于服装布料的热定型。

产品特点：双紧边，高纬密，不易拉长，不易跑偏，布面平整光洁。

嘉兴浙诚传动设备有限公司生产的5mm纯棉输送带耐温度瞬间可达到230，恒温下180左右。我厂生产的新型耐高温透气层布，采用优质耐热、耐腐蚀的化学合成纤维，在专用设备上按照特定要求纺织而成，其技术性能和产品质量均已达到国际上同类产品的先进水平。帆布带接头方式一般为编织接头，无缝，包边

, 开口, 钢扣接头等。

产品特点：1. 纹路清晰,平整,尺寸稳定,不变形。

2. 透气性好,气流均匀,稳定。

3. 耐热,耐磨,耐腐蚀,吸湿性小。

4. 使用寿命长,耗能少,维修量极少。

产品用途：5mm纯棉输送带适用于常温下输送非腐蚀性的无尖刺的块状、粒状、粉末的多种物料、如煤炭、焦炭、砂石、水泥等散物料或成件物品。性能稳定，价格低。普通输送带，适用于短距离、载量中等条件。不适合输送有热度和油性的物料。

5mm纯棉输送带在操作使用时，应注意以下几点：

1、斜槽投入使用前应进行仔细检查，注意各密封处是否合乎要求，防止斜槽滤布透气层及槽体漏风。

2、开车时，关上进风伐，启动后根据需要逐步打开进风伐。根据输送物料的要求，调节好下槽截止阀，然后开始下料。

3、下料后，应经常通过观察门，观察物料流动情况，结合测压参数，调节好进风量。