

供应净益康双极直饮水设备脱盐率高

产品名称	供应净益康双极直饮水设备脱盐率高
公司名称	新乡市净益康环境设备有限公司
价格	12800.00/套
规格参数	用途:水处理 工艺:反渗透 电压:380V
公司地址	河南新乡 卫辉市车管所院内
联系电话	13525046604

产品详情

可供选择的设备组合： —单控单床：还原期间停止供水2小时或继续供原水（硬水旁通）。 —单控双床：交替供水，一用一备型。 —双控双床：交替供水，一用一备型。 —双控双床：同时供水，交替再生型。 —多控多床：三个以上树脂罐并联使用，适合大型供水系统。（1）工业用大型反渗透装置 > 由于膜元件的数量多、给水流程长，实际系统回收率一般均在75%以上，有时甚可以达到90%。对于小型反渗透装置 > 也要求较高的系统回收率，以免造成水资源的浪费。（2）确定系统的回收率注意两点： 根据膜元件串联的长度。 根据是否有浓水循环以及循环流量的大小(3)在系统没有浓水循环时，一般按照以下规定：决定膜元件和系统回收率。1) 工作原理离子交换树脂 > 是一种带有相应功能基团的聚合物。软化水设备中，带有大量钠离子的交换树脂在水中钙镁离子含量高时通过释放钠离子完成离子交换，使得水的硬度下降，从而变成软水。

[定制净益康小型去离子水设备出水达标](#)