

# 西安办公楼人脸识别闸机 写字楼大堂访客闸机 人脸识别通道闸机

产品名称	西安办公楼人脸识别闸机 写字楼大堂访客闸机 人脸识别通道闸机
公司名称	西安翔顺电子科技有限公司
价格	2999.00/台
规格参数	品牌:翔顺 型号:XSUN-MK600 产地:西安
公司地址	西安市碑林区南二环东段118号
联系电话	029-82254717 15991801912

## 产品详情

### 翔顺智能摆闸功能特点

具有故障自检和报警提示功能，方便用户维护及使用；

通过主控板上的内置小按盘，可编程设备的运行状态；

机械结构防夹、防碰伤功能，在摆臂复位的过程中遇阻时，在规定的时间内电机自动停止工作，默认延时后再次复位（直到复位为止），且力度很小（2Kg）；

防冲功能，在没有接收到开闸信号时，摆臂自动锁死；

摆臂同步可调（针对双摆情况）；

翔顺智能摆闸具有自动复位功能，开闸后，在规定的时间内未通行时，系统将自动取消用户的此次通行的权限；

可调节常开或常闭，以满足不同场地的要求；

可与多种读卡设备相挂接，接收继电器开关信号工作；

单向、双向摆功能，可单向或双向控制人员进出；

可直接通过管理计算机实现远程控制与管理；

延时自动复位，标准为开启后5秒自动复位；

断电摆臂自动摆开、上电自动闭合，符合消防要求。

声（光）报警功能，含非法闯入报警、（反向闯入关闸）；等；

计数功能（可选配）；

防夹功能；

精准的逻辑判断、红外复位功能(4或6对红外)；

语音输出，人性化提示正确通行（可选配）。

## 技术参数

机箱材料：国产标准(304号)不锈钢

机箱尺寸：1200长\*280宽\*980高（mm）

摆臂长：1200mm-1600mm 可选

重量：毛重65Kg

摆臂传动角度：180度

摆动方向：单向或双向

工作电压：AC220  $\pm$  10% V/50  $\pm$  10% HZ

驱动电机：直流有刷电机（24V）

输入接口：干接点信号或12V电平信号或脉宽 100ms的12V脉冲信号，驱动电流 10mA

通信接口：TCP/IP通讯

通行速度：40人/分钟（常开），25-30人/分钟（常闭）

闸门开、关时间：1-2秒

上电后进入通行状态所需时间：3秒

出现故障后的自动复位时间：10秒

工作环境：室内、室外（阴棚）

温度：-15 —— 60 相对湿度： 90%，不凝露