

# 耐震压力表千牛表60表面325KN内充硅油

产品名称	耐震压力表千牛表60表面325KN内充硅油
公司名称	乐清乔木电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:乔木电气 型号:YN-60 产地:浙江乐清
公司地址	乐清市柳市镇后西垟村龙鹤路36号
联系电话	0577-57161118 13626549618

## 产品详情

### 耐震压力表千牛表60表面325KN内充硅油

耐震压力表千牛表主要用于掘进机上对的压力检测。压力表依靠内部充灌硅油和配套缓冲装置等措施，具有良好的耐震性能。适用于被测介质的压力有强烈脉冲变化或压力冲击和在生产工艺中经常突然卸荷的场合，以及环境震动较大的场所。仪表能测气体、液体脉动压力的平均值，以克服介质强烈脉冲及环境震动对仪表带来的损害，确保读数的准确性。

千牛表参数：

产品名称：千牛表

产品型号：KN60

精确度等级：2.5。 测量范围：200KN,325KN,464KN635KN。

耐震压力表千牛表原理:

耐震压力表千牛表由导压系统(包括接头、弹簧管、限流螺钉等)、齿轮传动机构、示数装置(指针与度盘)和外壳(包括表壳、表盖、表玻璃等)所组成。耐震压力表外壳为气密型结构，能有效地保护内部机件免受环境影响和污秽侵入。耐震压力表在外壳内填充阻尼液(一般为硅油或甘油)的仪表，能够抗工作环境振动和减少介质压力的脉动影响。

型号YTN-60， 规格：0-40MPa，0-60MPa，0-100MPa，  
螺纹：M14\*1.5 使用工作温度：-5 ~55 ；-25 ~55

相对温度 85% 使用工作环境振动频率不大于25Hz, 振幅不大于1mm  
仪表执行标准: JB/T6804-2006 防护等级: IP65 重量: 0.30kg