

Hamworthy pumps CGC125离心泵备件 上海销售

产品名称	Hamworthy pumps CGC125离心泵备件 上海销售
公司名称	上海舶裕海洋科技有限公司
价格	18600.00/件
规格参数	品牌:Hamworthy 型号:CGC125 产地:英国
公司地址	上海市普陀区武宁路423号18号楼502室
联系电话	13817521124

产品详情

敬请注意：上海舶裕海洋科技作为拥有进出口资质以及德国和美国实体公司的贸易公司诚意提供以上产品，但是我们绝非此品牌在国内的办事处，分公司或者总代理，请和我们一起守护行业诚信，拒绝虚假宣传！

我司经营销售Hamworthy pumps公司设备及零配件明细如下：

立式直列单级泵

CGA65

CGB80

CGC125

CGC150

CGD200

CGD250

CGE300

CG 型单级离心泵的设计使用寿命长且可靠，并且仅采用立式设计制造。

泵是径向剖分的，整个旋转元件可以独立于电机和管道连接进行拆卸。CG 型以其坚固的结构和操作可靠性而著称，独特的液压设计提供了一个紧凑的单元，具有适中的空间要求和低重量的待处理部件。轴在抗摩擦类型的大尺寸轴承中运行，而下部在超尺寸衬套轴承中运行。

立式直列悬臂泵

C2G-65L

C2G-80L

C2G-100M

C2G-125M

C2G-150M

C2G-300M

C2G 泵是一种单吸直列式离心泵，专为可靠和高效运行而设计。泵的紧凑设计使要处理的部件重量轻。该泵具有高吸入性能和低功率要求。C2G 设计针对低 NPSH 和良好的抗气蚀性进行了优化。从大尺寸吸入口法兰到叶轮入口上的流道，都非常小心，以确保低损失的流动条件。

立式直列悬臂泵

CGX 泵是一种单吸直列式离心泵，专为可靠和高效运行而设计。它具有三个压力等级，即 CGL、CGM 和 CGH 以及大量的泵尺寸。泵壳紧凑而坚固的设计，带有用于电机底座的一体式支脚和连接凸耳。连接法兰在一条直线上。

叶轮通过吸入侧的磨损环和压力侧的背叶片进行液压平衡，从而实现了高效率 and 低 NPSH 的优化。

机械密封的流体屏障保护 Hamworthy Pumps 用于船舶应用的 CA

型单级离心泵采用立式和卧式两种设计制造，根据扬程和容量要求选择的泵速在 600 rpm 和 1800 rpm 之间变化，以确保良好的 N.P.S.H. 价值。这些泵专为高效和可靠的抽吸性能而设计，并以其坚固的结构和运行可靠性而著称。外壳轴向剖分，吸入和排放法兰位于下半部分，或垂直执行的后半部分。短而大尺寸的不锈钢轴在油脂润滑的深沟球轴承中运行。叶轮是液压平衡的，双入口。Hamworthy CA 泵独有的一项功能是机械密封的流体屏障保护。这种密封润滑系统确保无论泵送条件下，密封面通常不能干转。这显著延长了它们的使用寿命，提高了泵的可靠性并减少了维护时间和成本。

CAC200

CAC250

CAD350

CAD450

用于船舶应用的 Hamworthy CB 型单级离心泵采用立式和卧式设计制造，容量从 600m³/h 到 6,000m³/h，总扬程高达 200m.w.g。选定的泵速在 600 r.p.m 之间变化。和 1800 转/分根据头部和容量要求，确保低的可用 N.P.S.H. 价值。液压泵专为高效和可靠的吸入性能而设计，并以其坚固的结构和运行可靠性而著称。外壳轴向剖分，为单或双蜗壳型，下半部分有吸入和排放法兰，或垂直执行的后半部分。短而大尺寸的不锈钢轴完全不受泵送液体的影响，并在油脂润滑的深沟球轴承

中运行。可再生耐磨环收缩并锁定在液压平衡双入口叶轮上。Hamworthy CB 泵独有的一项功能是机械密封的流体屏障保护。这种密封润滑系统可确保无论泵送条件如何，密封面通常都不会干转。这显著延长了它们的使用寿命，提高了泵的可靠性并减少了维护时间和成本。

C12BA 10-14

C22BA 12-16

C32BA 14-18

C52BB 18-24