

# 伊顿UPS电源40KVA配置-参数-规格

产品名称	伊顿UPS电源40KVA配置-参数-规格
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:伊顿UPS电源 型号:40KVA 类型:UPS不间断电源
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13716151989 13716151989

## 产品详情

伊顿UPS电源40KVA配置-参数-规格容量：20~40KVA拓扑结构：双变换在线式输出电压：380/400/415VAC输出功率因数：0.8频率：50/60Hz特征? \*\*\*IGBT整流技术,输入功率因数达0.99,输入电流谐波小于3%? 整机系统\*\*\*达93%? 产品内置并机功能，标配并机卡,不需要增加外部附件,可实现8台UPS并联工作? 并机冗余工作状态下可以支持共用一组电池,大大节省了用户的投资? 大屏幕中文LCD图形化显示面板方便中国用户操作? \*\*\*的工业环境防护性能,标配下可以达到IP21 的防护等级? X-Slot通讯扩展槽和多种可选通讯扩展卡满足网络智能监控的要求;

### 输入

标称电压 400 Vac (L-L)  
230 Vac (L-N)  
频率 40-65 Hz ( 自适应到 50 Hz 和60 Hz )  
THD i <3%<>  
功率因数 >0.99  
双总线输入 支持

### 电池

电池标配 12V \* (28只/30只/32只可选) 串联

### 输出

线电压 380VAC ( ± 1% ) )  
频率 50/60 Hz  
功率因数 0.8  
过载能力 125%, 10 分钟  
150%, 1 分钟

### 效率

市电模式 93%  
电池模式 93%  
节电模式 98%

### 显示器

LCD	中文/英文UPS状态和运行介绍。显示输入电压、输出电压、电流、频率、充电器电压和电流、故障和报警
LED	UPS运行状态
通信接口	RS-232、AS/400、RS485、服务、智能插槽
运行环境	
温度	0 ° C to 40 ° C
湿度	5%~95%