

# 15千瓦四缸水冷柴油发电机参数

产品名称	15千瓦四缸水冷柴油发电机参数
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO18000ETX 产地:上海
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

## 产品详情

15千瓦四缸水冷柴油发电机参数 大泽动力静音柴油发电机通风系列及防止热辐射办法保证了机组一向作业于合适的环境温度。机器内置ATS主动切换设备,不需人为操作。具有如下利益:外形美丽,结构紧凑,容量大,便利机组作为活动式运用;由于选用高强度的箱体和规范规范化的规划,大大节约用户的运送本钱;静音型箱体内部安排有高功用耐老化阻燃型隔音资料和吸音资料;一同箱体规划更趋人性化,箱体外两头均设有侧门,在内设检修灯等便运用户操作和检修设备;操控体系屏和输出接驳办法,燃油箱,消音等有许多一同的规划之处,倍受用户喜欢。静音柴油发电机机体,气缸盖选用合金铸铁,强化程度高,选用全体锻钢曲轴,滑动轴承,体积小分量轻,牢靠性高;大修期大于12000小时。大泽柴油发电机是选用彻底电子喷油操控技能,高功用方针,高牢靠性的柴油发电机组。具有起动功用优异,电压安稳,作业牢靠,低排放,低噪音,保护便利等长处,此外,次系列柴油发电机还有杰出的经济性。

型号: TO18000ETX

发电机参数

额定功率: 15KW

备用功率: 16KW

额定频率: 50HZ

额定电压: 220/380V

启动方式: 电启动

机构类型: 静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单/三相

电机类型：稀土永磁电机

发动机参数

发动机型号：YOTO2200

冷却方式：水冷却

额定转速：1500r/min

缸体结构:直喷、四缸、直列、水冷

进气方式:涡轮增压

绝缘等级:H级

自动调压:具有

调速方式:机械调速

油箱容量:50L

整机参数

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器油耗：206g/kw.h

工作时间：8-12H

噪音水平：68-75db（7M）

机器重量：550/680KG

外形尺寸：1280\*900\*1205mm

大泽动力静音柴油发电机组频率过低将会影响机组的正常工作，甚至使整个系统瓦解。为了避免系统频率下降所带来的影响，我们需要按照系统额定频率来设定，当出现频率变动时及时调节，这对于柴油发电机组的稳定运行有着重要影响。同样的，频率过高对于机组的影响也很大，切记不能超过额定值的5%。

1、严格遵守保养说明书规定的操作步骤及保养规程。

- 2、严格遵守保养说明书规定，进行日常维护和四级保养，并做好定期保养记录。
- 3、按保养说明书规定，使用恰当的燃油、润滑油和冷却液。
- 4、对新机或大修后的柴油机，使用前须经60小时磨合运行。
- 5、不允许在不带空气滤清器情况下运行柴油机，以免柴油机发生早期磨损。
- 6、ECU、共轨、高压油泵和喷油器为精密部件，严禁用户私自调整、拆卸。电控系统各部件的检修需由人员进行。
- 7、电控柴油机燃油系统在柴油机运行中会产生高电压。当柴油机运行时，不得触动喷油器电磁阀导线或部件，否则会导致电磁阀损坏。
- 8、如需要焊接，需要切断整车或设备上的电源后方可进行，否则会损坏ECU和传感器。
- 9、不允许自行对接插件进行拔插，以免失效。
- 10、柴油机的冷却系统在任何气候下都应采用规定的冷却液。
- 11、在加注机油时，不同规格的润滑油不得混用。
- 12、起动柴油机前，需要检查冷却液、机油、燃油是否足够。禁止燃油箱内柴油很少的情况下运行柴油机，应及时补充燃油箱内柴油，否则，容易造成高压油泵损坏。