

西安水泥路面修补料，2小时快速通车

产品名称	西安水泥路面修补料，2小时快速通车
公司名称	北京斯温格特种工程技术有限公司
价格	2000.00/吨
规格参数	斯温格:快修料
公司地址	凤城九路海博广场
联系电话	18392880657

产品详情

道路快修料

本产品主要针对混凝土路面浅层病害的处理：如蜂窝、麻面、起皮、起砂、漏筋、冻融、露骨、等病害的处理。以 [水泥](#)为基础结合剂，强度材料（[石英砂](#)）作为主骨料，辅以分子胶粉、[减水剂](#)、[膨胀剂](#)、防离析等物质配制而成的[混凝土](#)结构修补材料。

面处理：在基面上均匀涂刷一层[界面剂](#)。

D.支模：对于待修补的位于道路的水泥混凝土路面板，可利用周围板边作为模板；对于待修补的位于道路边部的水泥混凝土路面板，其三条边可利用周围板边作为模板，边部应支立木模或钢模，并采取防漏浆措施。

对于混凝土结构破损部位，应支立定型模板并采取防漏浆措施。

E.制拌：根据现场浇筑数量与浇筑速度，将修补料人工投入砂浆拌和机中，干拌10s后，按产品规定的加水量称量后，分两次加水拌和：次加2/3水，拌和30s；次加1/3水，拌和150s。拌和后，应静置2-3min，待气泡消失后再进行浇筑。冬季施工时，应采用不超过65的温水进行拌和，浇筑温度应在10以上。

F.浇筑：用浇筑[容器](#)缓慢匀速浇筑密实，浇筑时应避免空鼓现象。浇筑结束后，将修补料顶面抹平。每次制拌的修补料，从制拌开始至浇筑结束，时间不得超过30min。超时或流动性不满足浇筑要求的，不得继续使用。

G.养护：用塑料条将修补料顶面覆盖，然后用草袋完全遮盖在塑料条上保持湿润。常温下，34h后可结束养护，或根据结构强度要求和预留试件强度试验结果决定是否结束养护。冬季应采用保温措施，养护期适当延长。

3、注意事项