

惠州博罗保密室甲级防盗门厂家

产品名称	惠州博罗保密室甲级防盗门厂家
公司名称	深圳市艾米安防科技有限公司
价格	4500.00/个
规格参数	品牌:深圳艾米安防 执行标准:GB17565-2007 规格型号:FAM-J-BQSM01
公司地址	宝安区石岩街道应人石居委三和工业区A栋
联系电话	0755-29586880 13510428795

产品详情

根据要求现在化学品仓库、档案保密室、枪弹库等都要安装甲或乙级双锁防盗门，安装的防盗安全门应符合GB17565，2007的要求，其防盗安全门级别为乙级（或甲）防盗功能，符合双人双锁管理要求、并且安装机械防盗锁，机械防盗锁符合GA/73-的相关功能，也就是说防盗门必须达到B级以上的锁才符合要求。

双锁智能型防盗安全门：常规尺寸；符合《GB17565，2007》甲级门要求的平开全封闭式防盗安全门；两道门采用机械锁加电子锁,具有指纹功能,采集器与联动控制器分体设置,电控锁具有机械钥匙应急开门方式,非法开门可报警,能够联动报警系统,可设置单人验证模式或双人验证模式,开启双人验证模式后,须两个人完成验证方可开启库门。指纹采集器集成在终端控制器中,安装在库门外的墙体表面,联动控制器安装在库房内安全、隐蔽、便于维修的位置。

执行标准《防盗安全门通用技术条件》GB17565，2007 [1] 技术性能外观（1）门框、门扇构件表面应平整光洁，无明显凹痕和机械损伤。（2）铭牌标志应端正、牢固、清晰。（3）防盗安全门应有性防盗安全级别标记。（4）防盗安全级别标记由其中文代号和平面圆组成，中文代号应位于直径为 25mm的平面圆中。（5）以宋体凹印形式固定在内侧铰链边上角，距地面高度1600mm±100mm的位置上。板材及材质（1）板材材质可选用钢、不锈钢、钢/木、铜或其他复合材料。（2）钢质板材厚度a) 门框按防盗安全的乙、丙、丁级别分别应选用2.00mm、1.80mm、1.50mm。b) 门扇的外面板、内面板厚度用“外板/内板”形式表示，按防盗安全的乙、丙、丁级别分别应选用1.00mm/1.00mm、0.80mm/0.80mm、0.80mm/0.60mm。c) 防盗安全门的板材厚度在符合其防破坏性能的条件下，按产品设计选择厚度。若选择钢质板材其厚度应不低于乙级防盗安全级别门框、门扇的厚度及允许偏差要求。

