

佛山中山保密室防盗门 GB17565-2007枪弹库门厂家

产品名称	佛山中山保密室防盗门 GB17565-2007枪弹库门厂家
公司名称	深圳市艾米安防科技有限公司
价格	4500.00/个
规格参数	品牌:深圳艾米安防 执行标准:GB17565-2007 规格型号:FAM-J-BQSM01
公司地址	宝安区石岩街道应人石居委三和工业区A栋
联系电话	0755-29586880 13510428795

产品详情

保密室门、兵器室双锁防盗安全门

船舱式防潮密闭门、 JUN用标准：后方军械仓库防盗技术要求：GJB 2805A， 2002，按照GJB2805A， 2002国军标准进行制造。防盗等级二级，抗破坏能力大于60min。 尺寸 3.3米*3.3米

应为钢质结构，有足够的强度，门的主体钢板厚度不宜小于4mm。门框钢板厚度不宜小于8mm。门的开启压紧密封装置应固定牢固，且只能在门内侧操作，在普通工具的作用下，该装置不应变形、松动、移位。每扇门铰链数量应不少于2个。锁具安装要求：采用机械密码锁。固定牢固可靠，在门被锁闭后，门的整体抗破坏能力不小于40分钟。应能控制密闭门上通行小门的开关；使用螺栓固定时，螺栓数量不应少于4个，且从门外不能被拆除或破坏。深圳艾米安防还生产销售：舰艇式密闭窗（防虫、防鸟、密闭、通风、防潮、防盗）

执行标准《防盗安全门通用技术条件》GB17565，2007 [1] 技术性能外观（1）门框、门扇构件表面应平整光洁，无明显凹痕和机械损伤。（2）铭牌标志应端正、牢固、清晰。（3）防盗安全门应有性防盗安全级别标记。（4）防盗安全级别标记由其中文代号和平面圆组成，中文代号应位于直径为 25mm的平面圆中。（5）以宋体凹印形式固定在内侧铰链边上角，距地面高度1600mm±100mm的位置上。板材及材质（1）板材材质可选用钢、不锈钢、钢/木、铜或其他复合材料。（2）钢质板材厚度a) 门框按防

盜安全的乙、丙、丁级别分别应选用2.00mm、1.80mm、1.50mm。b) 门扇的外面板、内面板厚度用“外板/内板”形式表示，按防盗安全的乙、丙、丁级别分别应选用1.00mm/1.00mm、0.80mm/0.80mm、0.80mm/0.60mm。c) 防盗安全门的板材厚度在符合其防破坏性能的条件下，按产品设计选择厚度。若选择钢质板材其厚度应不低于乙级防盗安全级别门框、门扇的厚度及允许偏差要求。