

# 钢质防火门安装 太仓钢质防火门 永泰门业卷帘门

产品名称	钢质防火门安装 太仓钢质防火门 永泰门业卷帘门
公司名称	苏州永泰门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市相城区永芳路18号
联系电话	13915755008 13915755008

## 产品详情

防火门按材质可以分为四类：木质防火门、钢质防火门、钢木质防火门和其他材质防火门；按隔热性能可分为：隔热防火门（A类）、部分隔热防火门（B类）、非隔热防火门（C类），其中隔热防火门按耐火性能又习惯分为（耐火时间1.50h）、乙级（耐火时间1.00h）和丙级（耐火时间0.50h）。

其他材质防火门：采用除钢质、难燃木材或难燃木材制品之外的无机不燃材料或部分采用钢质、难燃木材、难燃木材制品制作门框、门扇骨架、门扇面板，门扇内若填充材料，则填充对人体无毒无害的防火隔热材料，钢质防火门多少钱，并配以防火五金配件所组成的具有一定耐火性能的门。

防火门安装的一些基本知识与注意细节首先应该知道防火门的分类，太仓钢质防火门，根据防火门的耐火极限可分为防火门、乙级防火门、丙级防火门，钢质防火门安装，还有些特殊的防火门等。

防火门的耐火极限：防火门耐火极限为1.2h，乙级为0.9h，丙级为0.6h。安装防火门时注意防火门规范要求的垂直度与水平度(3Mm)，门扇底边与地面的缝隙(4-8mm)

钢防火门的门框、门扇面板及其加固件应采用冷扎薄钢板。门框宜采用1.2-1.5mm厚钢板，钢质防火门多少钱一平方，门扇面板宜采用0.8-1.2mm厚钢板。加固件宜采用1.2-1.5mm。在统计防火门数量尺寸型号时候一定逐一现场测量，这样方便以后工作。非标准层的防火门在统计时一定注明具体位置型号。

木质隔热防火门是指用木材或木材制品作门框、门扇骨架、门扇面板，门扇内填充隔热材料或以木材或木材制品作门框、门扇的木门，根据需要也可以在门扇上安装A

类复合防火玻璃及门扇上方设有由门框及A

类复合防火玻璃构成的亮窗，并配以防火五金配件所组成的能满足耐火完整性和隔热性的门。

木质隔热防火门按耐火极限分为、乙级、丙级三类，其耐火性能要求分别为90min、60min 和30min，用

于制作实木防火门的木材需进行干燥及阻燃处理，其含水率不应大于12%。当受条件限制，其制作时的含水率也不应大于当地的平衡含水率。

钢质防火门安装-太仓钢质防火门-永泰门业卷帘门(查看)由苏州永泰门业有限公司提供。苏州永泰门业有限公司是一家从事“防火卷帘门,电动伸缩门,遥控车库门,钢制防火门,木质防火门”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“永泰门业”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使永泰门业在金属门中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！