

自动焊,自动化焊接,刨渣机

产品名称	自动焊,自动化焊接,刨渣机
公司名称	瑞安市光辉自动化焊接设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:光辉BRIL 型号:刨渣机 用途:对焊缝进行加工
公司地址	瑞安市上望街道蔡宅村
联系电话	86-577-65679918

产品详情

品牌	光辉BRIL	型号	刨渣机
用途	对焊缝进行加工	工作形式	对焊缝加工
驱动形式	自动	电流	交直流均可100-300 (A)
作用对象	钢圈焊接刨渣	焊接原理	按要求来进行
动力形式	电机控制	作用原理	自动刨渣
样式	自动式	加工精度	根据具体效果调节
保护气体类型	均可	是否二手	全新
额定输入容量	AC380V/50HZ	负载持续率	100%
产品别名	刨渣机		

刨渣机是对汽车钢圈对接焊缝进行加工的专用加工设备。采用液压推进压紧进刀。适于对直径 300 ~ 610 , 宽100 ~ 300mm , 板厚2 ~ 5mm的汽车钢圈进行去渣加工 , 具有推压平稳、加工质量好、工作效益高、维修方便等特点。广泛应用于进行汽车钢圈制造厂家专门使用的专用焊接加工设备。

刨渣机主要结构：

- 1、主油缸总行程：900mm。（刨渣行程400mm滚压行程400mm）
- 2、油缸油路板由专业厂家定制。
- 3、油泵、电磁阀等采用上海产。
- 4、压条、压轮采用3cr2w8合金材料。

5、电器采用plc控制。

机身采用10mm厚钢板焊接，压臂采用30mm厚钢板制作。

技术参数：

外供电源	ac380v/50hz
控制电源	ac220v/50hz
油泵电机	dc380v/11kw
主油缸行程	600mm
刨渣行程	400mm
外供气源压力	0.6mpa
外形尺寸	长2100x宽1200x高1180(mm)

焊接设备的特点：

1操作简单方便，并且可以提高焊接效率，一人可操作多台。

2可以提高焊接品质，焊接参数设定完毕，焊接焊缝都为一致，并且焊接美观。

3可以降低企业成本，以前工人手工焊接，劳动大，工资高，使用焊接设备，普通操作工人都可以操作。

4可以将工人从恶劣的环境中解救出来，避免员工难招的尴尬境地。

5提升企业形象。一个有实力的企业并不是需要员工多少，而是否有先进的设备，以及完善的生产计划，用设备代替人工是时代的必然趋势。

刨渣机是对汽车钢圈对接焊缝进行加工的专用加工设备。采用液压推进压紧进刀。适于对直径 300 ~ 610，宽100 ~ 300mm，板厚2 ~ 5mm的汽车钢圈进行去渣加工，具有推压平稳、加工质量好、工作效益高、维修方便等特点。广泛应用于进行汽车钢圈制造厂家专门使用的专用焊接加工设备。

刨渣机主要结构：

1、主油缸总行程：900mm。（刨渣行程400mm滚压行程400mm）

2、油缸油路板由专业厂家定制。

3、油泵、电磁阀等采用上海产。

4、压条、压轮采用3cr2w8合金材料。

5、电器采用plc控制。

机身采用10mm厚钢板焊接，压臂采用30mm厚钢板制作。

焊接设备的特点：

1操作简单方便，并且可以提高焊接效率，一人可操作多台。

2可以提高焊接品质，焊接参数设定完毕，焊接焊缝都为一致，并且焊接美观。

3可以降低企业成本，以前工人手工焊接，劳动大，工资高，使用焊接设备，普通操作工人都可以操作。

4可以将工人从恶劣的环境中解救出来，避免员工难招的尴尬境地。

5提升企业形象。一个有实力的企业并不是需要员工多少，而是否有先进的设备，以及完善的生产计划，用设备代替人工是时代的必然趋势。

刨渣机是对汽车钢圈对接焊缝进行加工的专用加工设备。采用液压推进压紧进刀。适于对直径 300 ~ 610，宽100 ~ 300mm，板厚2 ~ 5mm的汽车钢圈进行去渣加工，具有推压平稳、加工质量好、工作效益高、维修方便等特点。广泛应用于进行汽车钢圈制造厂家专门使用的专用焊接加工设备。

刨渣机主要结构：

1、主油缸总行程：900mm。（刨渣行程400mm滚压行程400mm）

2、油缸油路板由专业厂家定制。

3、油泵、电磁阀等采用上海产。

4、压条、压轮采用3cr2w8合金材料。

5、电器采用plc控制。

机身采用10mm厚钢板焊接，压臂采用30mm厚钢板制作。

焊接设备的特点：

1操作简单方便，并且可以提高焊接效率，一人可操作多台。

2可以提高焊接品质，焊接参数设定完毕，焊接焊缝都为一致，并且焊接美观。

3可以降低企业成本，以前工人手工焊接，劳动大，工资高，使用焊接设备，普通操作工人都可以操作。

4可以将工人从恶劣的环境中解救出来，避免员工难招的尴尬境地。

5提升企业形象。一个有实力的企业并不是需要员工多少，而是否有先进的设备，以及完善的生产计划，用设备代替人工是时代的必然趋势。

技术参数：

外供电源	ac380v/50hz
控制电源	ac220v/50hz
油泵电机	dc380v/11kw
主油缸行程	600mm
刨渣行程	400mm
外供气源压力	0.6mpa
外形尺寸	长2100x宽1200x高1180(mm)

三 价格垂询，请电联。

