

# 南宁防火涂料施工队价格

产品名称	南宁防火涂料施工队价格
公司名称	廊坊鼎博保温工程有限公司
价格	8.00/平方米
规格参数	品牌:鼎博 型号:齐全 施工地点:全国
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇大广安村（注册地址）
联系电话	15226660445

## 产品详情

南宁防火涂料施工队价格

廊坊鼎博施工队主要承接防火涂料施工，全国可施工。

防火涂料施工方法有：

- 1.喷涂，喷枪加气泵方式施工。
- 2.抹涂，人工手工抹涂。
- 3.刷涂，用刷子刷涂。
- 4.滚涂，用滚筒滚涂。

涂料对微生物侵袭的敏感性取决于涂料和溶剂的化学性质，表面覆盖物的种类和涂料薄膜暴露的条件。

涂料，在中国传统名称为油漆。所谓涂料是涂覆在被保护或被装饰的物体表面，并能与被涂物形成牢固附着的连续薄膜，通常是以

树脂、或油、或乳液为主，添加或不添加颜料、填料，添加相应助剂，用有机溶剂或水配制而成的粘稠液体。

钢结构防火涂料施工费是根据工程的情况来确定的。不同的要求，设计，难度施工费相差很大。影响施工费的因素有：

1.建筑设计防火等级2.防火涂料的类型3.施工方法4.现场难度5.施工高6.施工遍数

厚型防火涂料(现在非膨胀型钢结构防火涂料)现行标准的检测报告防火涂料的涂层厚度都比较厚。施工遍数比原来要多，所以按新

标准的施工价格比较高些。

厚钢结构防火涂料涂层超出一定厚度建议挂网施工，防止空鼓和脱落。

2.防火涂料是用于可燃性基材表面，能降低被涂材料表面的可燃性、阻滞火灾的迅速蔓延，用以提高被涂材料耐火极限的一种特种

涂料。施用于可燃性基材表面，用以改变材料表面燃烧特性，阻滞火灾迅速蔓延;或施用于建筑构件上，用以提高构件的耐火极限的

特种涂料，称防火涂料。

3、施工靠前遍厚度为0.10-0.15mm为宜，表干后进行第二次施工，涂层厚度以0.15-0.20mm为宜，以后各遍施工，涂层厚度应控

制在0.20mm左右，不超过0.30mm，直至达到规定厚度，每次施工时间间隔以涂层不沾手为准(一般在18-24小时左右)，施工环境

温度为0-40℃，基材温度为5-45℃，空气相对湿度不大于90%。保持施工现场空气流通，风速不大于5m/s，室外作业或施工构件

表面结露时不宜施工。