

涡轮增压高原15kw柴油发电机

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 涡轮增压高原15kw柴油发电机 |
| 公司名称 | 上海豹罗实业有限公司 |
| 价格 | 35800.00/台 |
| 规格参数 | 型号:TO18000ET 电压:220/380V 尺寸:1060*670*690 |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室 |
| 联系电话 | 021-51987279 13162296292 |

产品详情

涡轮增压高原15kw柴油发电机

静音柴油发电机组装有静音罩它把柴油发电机组的噪音降低于正常噪音范围。发电机使用起来也非常的方便，同时非常的经济，你只需要购买柴油可以让它贴心的为你工作，哪怕是48小时。

柴油发电机这种应急备用电源设备是必不可缺的，并且能在关键时刻发挥重要作用。因此，要注重细节，讲究规范，做好日常维护和保养工作，保障柴油发电机随时可提供可靠供电。

由发动机、发电机和控制系统组成，所以叫发电机组。柴油发电机组是以柴油为主燃料的一种发电设备，以柴油发动机为原动力带动发电机（即电球）发电，把动能转换成电能和热能的机械设备。柴油发电机组是以柴油机为原动机，拖动同步发电机发电的一种电源设备。是一种起动迅速、操作维修方便、投资少、对环境的适应性能较强的发电装置。

型号 TO18000ET

发电机参数

额定功率：15KW

备用功率：16KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

结构类型：静音款

功率因素：0.8/1

相 数：单/三相

直流输出：12-8.3 (V-A)

发动机参数

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：机械调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：双缸、四冲程

燃烧系统：直喷式

发动机型号 TO2V92

耗油量： 205g/kw.h

油箱容积：32L

机油容积：2.2L

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 68-75

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯：有

机器重量：295kg

外形尺寸：1060*610*690mm

全自动装置 选配ATS

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

自适应高原专用喷油泵 高功率发动机版本

执行标准：国际-标准认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997