

# 钢制防火门厂 杭木杜鹃防火门报价 衢州钢制防火门

产品名称	钢制防火门厂 杭木杜鹃防火门报价 衢州钢制防火门
公司名称	浙江杭木杜鹃消防科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省衢州市衢江区玉龙路28号万洋众创城11栋 101、201室
联系电话	13675707777 13675707777

## 产品详情

浙江杭木杜鹃消防科技有限公司是一家生产木质隔热防火门、钢木质防火隔热门、钢质隔热防火门、钢质防盗门、钢质防火窗等生产销售企业。

杭木杜鹃与您分享：木质隔热防火门

木制隔热保温防火门就是指用木材或木材产品作门套、门扇框架、门扇控制面板，门扇内添充保温材料或以木材或木材产品作门套、门扇的汽车照明，衢州钢制防火门，依据必须还可以在门扇上安装A类复合型防火夹层玻璃及门扇上边安装有由门套及A类复合型防火夹层玻璃组成的亮窗，并配上防火五金配件所构成的能符合防火一致性和耐火性的门。

木质隔热防火门按耐火等级分成、甲、乙、丙级三类，其防火特性规定各自为90min、60min和30min，用以制做实木板防火门的木材需开展干燥及阻燃性解决，其含水率不可超过12%。当受标准限定，其制做时的含水率都不应超过本地的均衡含水率。用以木制隔热保温防火门的五金配件务必是防火五金配件，关键五金配件为：防火合叶(门铰链)、防火插销、防火防盗锁、防火顺序器和防火自动闭门器等。

浙江杭木杜鹃消防科技有限公司是一家生产木质隔热防火门、钢木质防火隔热门、钢质隔热防火门、钢质防盗门、钢质防火窗等生产销售企业。

杭木杜鹃与您分享：钢制防火门的质量要求如下。

### 1、材料要求

钢制防火门的主体框架为镀锌冷轧钢板，对主体结构有要求，门框钢板厚度不得小于1.2毫米，门框面板厚度不得小于0.8毫米，不带螺纹孔的附加固件不得小于1.2毫米，带螺纹孔的附加固件不得小于3毫米。厚度满足要求，钢制防火门厂，钢制防火门才能有足够的压力和抗变形能力。

## 2、填充物要求

防火门的主要作用是防火保温，所以我们可以门扇内部填充大量防火材料，达到高温的效果。

如果发生火灾，钢制防火门会在高温环境中烤30分钟以上，因此为了防止高温燃烧后产生有害气体，须保证内部的填充物和粘合剂无毒无害。具体地说，须满足相关规定燃烧性能A1要求和毒性危险等级水平要求。

门框内应填充水泥砂浆或水泥珍珠岩浆。在门框缝隙上应用耐火不可燃烧的密封条进行镶嵌。这样可以防止烟利用缝隙四处扩散。

浙江杭木杜鹃消防科技有限公司是一家生产乙级、丙级木质隔热防火门、钢木质防火隔热门、钢质隔热防火门、钢质防盗门、实木门、木质工艺门、钢质防火窗等生产销售企业。

### 杭木杜鹃与您分享制防火窗是如何起到防火作用的

而今，伴随着“防火”话题的日益受追捧，很多朋友非常热衷于知晓钢制防火窗的信息。因此，从现已掌握的相关知识，来为大家介绍相关的资讯。

钢质防火窗体填充材料有助于防火作用的发挥。所谓的钢质防火窗并不是整个窗体的所有部位都是材质材料的，这种具有防火功能的窗需要填充特殊的防火材料，填充的材料具有很好的耐火性，也可以说这种窗防火性能的好坏与填充材料有直接的关系。国家对填充的材料有相应的标准，但是有些商家为了减少成本，也会填充其他材料以次充好等，因此在选购时要多留意填充材料是什么，像填充的如果是聚氨酯泡沫，其防火性能就并不理想。

钢质防火窗体采用钢材作为材料，乙级钢制防火门，而且钢材经过镀锌等工艺处理之后，其防火性能更加显著，在火灾发生时能够很好的对阻碍烟气，发挥防火作用还包括窗体的密闭性良好的特点，烟气不得进入和蔓延，钢制防火门报价，就能为逃生争取更多时间，救援也会更加及时顺利。但是仍需要注意的是钢质防火窗也不是万火不侵的，也有一定的耐火期限，超过期限也不可。

钢制防火门厂-杭木杜鹃防火门报价(在线咨询)-衢州钢制防火门由浙江杭木杜鹃消防科技有限公司提供。浙江杭木杜鹃消防科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！