

海康硬盘录像机 220 (V)

产品名称	海康硬盘录像机 220 (V)
公司名称	上海尚荣电子科技有限公司
价格	6000.00/个
规格参数	电源:220 (V) 类型:嵌入式监控主机 通讯接口:232-485
公司地址	青浦区白鹤镇鹤祥路1号101室
联系电话	86 021 18602142112 13764555945

产品详情

电源	220 (V)	类型	嵌入式监控主机
通讯接口	232-485	工作温度	-10-60 ()
工作湿度	10-90 (%)		

产品简介ds-9100hf-sh系列网络硬盘录像机是海康威视自主研发的新一代网络硬盘录像机，它融合了多项专利技术，采用了多项it高新技术，如视音频编解码技术、嵌入式系统技术、存储技术、网络技术和智能技术等。它既可作为dvr进行本地独立工作，也可联网组成一个强大的安全防范系统。ds-9100hf-sh系列网络硬盘录像机可广泛应用于金融、公安、部队、电信、交通、电力、教育、水利等领域的安全防范。

特别说明 • hdmi视频输出分辨率最高达1920*1080； • vga视频输出分辨率最高达1280*1024； • 所有通道支持4cif实时编码； • 支持零通道编码； • 支持智能行为分析扩展； • 采用hikvision云台控制协议时，可通过鼠标选定画面任意区域并进行中心缩放； • 支持预览图像与回放图像的电子放大； • 支持按事件查询、回放、备份录像文件； • 支持回放时对录像场景的自定义区域进行动态分析； • 支持最大16路同步回放； • 支持录像文件倒放功能； • 支持硬盘盘组管理，不同通道可设定不同的录像保存周期； • 支持冗余录像； • 支持8个sata接口； • 支持esata盘库（可选）； • 支持ntp（网络校时）、sntp（自动搜索ip地址）、smtp（邮件服务）、nfs（接入nas）、iscsi等协议。注意：建议使用监控专用硬盘进行数据存储

物理接口

ds-9104hf-shds-9108hf-shds-9112hf-shds-9116hf-sh

视音频输入	模拟视频输入	4路，bnc接口（电平vp-p，阻抗：75 Ω）
-------	--------	--------------------------

		ntsc自适应
	音频输入	4路, bnc接口 (电平vp-p, 阻抗: 1k
视音频输出	cvbs输出	2路, bnc接口 (电平vp-p, 阻抗: 75) 率: pal制式704*576 制式704*480
	vga输出	1路, 分辨率: 1024*768/70hz, 1024*768/70hz, 1024/60hz
	hdmi输出	1路, 分辨率: 1024*768/70hz, 1280*1024/60hz, 1280*1080/60hz
	音频输出	2路, bnc接口 (线性电平, 阻抗: 600)
视音频编码参数	视频压缩标准	h.264
	视频编码分辨率	4cif/dcif/2cif/cif/qcif
	视频帧率	pal: 1/16--25帧/秒、ntsc: 1/16--30帧/秒
	视频码率	32kbps-2048kbps, 可变速率, 最大6144kbps
	码流类型	复合流/视频流
	音频压缩标准	oggvorbis
	音频码率	16kbps
	双码流	支持
	同步回放	支持4路
硬盘驱动器	类型	8个sata接口
	最大容量	每个接口支持容量大的硬盘
外部接口	语音对讲输入	2个, bnc接口 (电平vp-p, 阻抗: 1k
	网络接口	1个, rj45 10m/100m/1000m自适应以太网
	串行接口	1个, 标准rs-485串行接口; 1个, 标准rs-232串行接口; 1个, 键盘485接口
	usb接口	3个, usb 2.0
	报警输入	16路
	报警输出	4路
其他	电源	ac220v, 47--63hz
	功耗	70w
	工作温度	-10 -- + 55

工作湿度	10%--90%
机箱	19英寸标准2u机
尺寸	445mm (宽) × 470mm (深) × 90mm (高)
重量 (不含硬盘)	8kg