

N282电磁阀线圈DC24V除尘器阀门线圈

产品名称	N282电磁阀线圈DC24V除尘器阀门线圈
公司名称	泊头市杰创环保设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	泊头市交河镇
联系电话	13831759786

产品详情

2W-350-35电磁阀线圈,N282电磁阀线圈电磁阀产品参数：

适用压力：零压，真空负压，1.0MPa，1.6MPa等。

阀体材质：黄铜，碳钢，铸铁，不锈钢304。

阀芯材质：均为不锈钢。

接线方式：接线盒式，引线式，插头式。公称通径：DN15，DN20，DN25，DN32，DN40，DN50，DN65，DN80，DN100，DN150，DN200等

连接方式：内螺纹，法兰，焊接。

介质温度：-10~+100 等。

电源电压：DC24V，AC220V等。

适用介质：水，气，油，蒸汽，燃气，腐蚀性流体等。

控制方式：常开，常闭。内部结构：直动式，分步直动式，先导式，先导膜片式，先导活塞结构

L型只能连接相互正交的两条管道，不能同时保持第三条管道的相互连通，只起分配作用。闸阀往往在通水洗管后即因外物诸如石头，木块、水泥、铁屑、杂物等淤积于阀底凹槽内，容易造成无法关闭紧密而形成漏水现象，弹性座封闸阀底部采用与水管机同的平底设计，不易造成杂物淤积，使流体畅通无阻。隔膜式止回阀适用于易产生水击的管路上，隔膜可以很好地消除介质逆流时产生的水击，它一般使用在低压常温管道上，特别适用于自来水管道上。