

# 东阳市外贴式橡胶止水带型号

产品名称	东阳市外贴式橡胶止水带型号
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	45.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

外贴式橡胶止水带 EB300x6橡胶止水带，背贴式橡胶止水带350x8！！！！！！

[背贴式橡胶止水带](#)又称外贴式橡胶[止水带](#)或外置式橡胶[止水带](#)

，是一  
种在地下构筑  
物混凝土变形缝、沉降缝壁  
板外侧（迎水面）设置的一种止水结构，具有以[止水带](#)  
的资料弹性  
和结构方式来习惯混凝  
土伸缩变形的才能。从资料挑选来区分可分为  
外贴式橡胶[止水带](#)、外贴式塑料[止水带](#)  
、外贴式止水带接头和中埋式遇水胀大止水带等。从结构方式上可分为EB型止水带和EP型止水带两种。  
值得注意的是由于外贴式止水带设置在混凝土的迎水面，在施工过程中往往要求与防水板进行焊接密封  
。

土木格栅产品用于路面增强，使网格与路面材料融合在一起，可以有效的分散传递载荷，防止路面裂纹  
，可增强边坡稳定性，同时还可提高边坡坡度。土木格栅适用范围：

- 1、堤坝及岩石表面的防护，以防止侵蚀作用，避免产生塌方.岩石松脱和水土流失，可形成石笼使用。
- 2、海岸工程及海道工程，具有柔韧性强.渗透性好。
- 3、可做成矩形，方形或石笼.直接安装在水下.而不需要费用昂贵的潜水作业。
- 4、高速公路、铁路、水利等工程的边坡绿化。

双向拉伸塑料土工格栅的外观近似正方形的网络状结构，它是用聚丙烯为主要原材料，通过挤出、然后  
再纵向、横向拉伸形成的一种高强度土工材料。该材料在纵向和横向上有很大的拉伸强度，被广泛应用于  
于软基加筋处理。应用领域：1、适用于各种公路、铁路、机场的路基增强路面增强。2、适用于大型停

车场和码头货场等永久性承载的地基增强。3、适用铁路、公路的边坡防护。4、适用的涵洞增强。5、适用于单向拉伸土工格栅增强后的土坡的二次增强，进一步增强土坡，防止水土流失。6、矿山、坑道加固。

### 反应性丁基橡胶腻子钢板止水带

是近年来新兴起的一种止水带产品,又称为:钢板橡胶止水带

、普通钢板止水带、镀锌钢板止水带、不锈钢板止水带,规格为:200\*4、200\*5、300\*6、300\*5、250\*6、200\*6、300\*5等规格。金属板止水带是工程中常用的材料,可以采用包括钢板、铜板、合金钢板等,主要用于钢筋混凝土结构、水坝及其它大型工程。采用钢板止水带它可改变水的渗透路径,延长水的渗透路线。在渗漏水可能含有腐蚀成分的施工环境中,金属板止水带能起到一定的抗腐蚀作用。在防护工程中,采用金属板止水带可确保工程的防护效果。金属板止水带也常用于抗渗要求较高、且面积较小的工程,如冶炼厂的浇铸坑、电炉基坑等