

煤矿自动罐帘门 提升机用全自动罐帘门作用及参数

产品名称	煤矿自动罐帘门 提升机用全自动罐帘门作用及参数
公司名称	枣庄和顺达机电科技股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:和顺达 型号:自动罐帘门 产地:山东
公司地址	山东省枣庄市薛城区常庄街道金河商业街61号（注册地址）
联系电话	18663201380

产品详情

煤矿自动罐帘门的研发，是根据多个煤矿的需求，原有的手动门因为人工挂放，经常因罐笼卷帘门由于弹性特点，闭合不到位有的时候甚至需要人脚踩关门，进行上下提升，这是较大的安全隐患，由于风门的拼接结构特点常出现人力不均匀风门变形的现象，不仅使挂放帘门速度变慢立井在提升时“千里之堤溃于蚁穴”往往安全问题就成败于这些小事，自动罐帘门在各矿井中使用也就相当重要了。

煤矿自动罐帘门参数

我们烟台金矿提供的，煤矿自动罐帘门采用高强度不锈钢坚固耐用外型美观。门板由20公分宽的多个叶片拼接而成，由于其门体材料特性风门不生锈色泽鲜明而腐蚀，两侧对称结构使得门在任何位置都具有很好的平衡状态，采用的液压站油泵排量为每转40毫升，电机为4极，转速每分钟能达到1490r/min，风门的重量100KG，动力强劲能在十秒内打开风门，并且在打开过程中能做以匀速运动，不会伤害风门，矿工在利用遥控器操作时，遥控时间为五秒，打开风门为十秒，十五秒内即可打开风门，自动灌帘门如果遇特殊情况或停电时，即手动采用卸压按钮，让液压油回流到泵站，整套风门处于无控制模拟时，可手动操作。

煤矿自动罐帘门使用注意事项：

- 1、煤矿自动罐帘门在使用时，需要检查液压缸是否有油污规程要及时清理，避免活塞阻力，造成开门压力，对行程控制器加上润滑油，保持正常良好的运行
- 2、选择自动罐帘门时需要根据煤矿井下环境，如果井下气温较低时则不适合采用液压自动罐帘门，电动推杆型自动罐帘门利用电动带动行程的运动，不会出现运动阻力的情况，则更加适合。

煤矿自动罐帘门日常管理事项：如果长期缺乏保养,导致门存在的隐患及小故障得不到及时处理,马达得到一定运行电流后做正向运行,将动力传给同步带,再由同步带将动力传给吊具系统使门扇开启;门扇开启后由控制器作出判断,如需关门,通知马达作反向运动,关闭门扇.将会由小故障变成大故障,可能导致自动电动门的瘫痪.感应探测器探测到有人进入时,将脉冲信号传给主控器,主控器判断后通知马达运行,同时监控马达转数,以便通知马达在一定时候加力和进入慢行运