

环氧煤沥青防腐涂料 水池 管道防腐

产品名称	环氧煤沥青防腐涂料 水池 管道防腐
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	3.00/公斤
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1 (注册地址)
联系电话	15732837812 15732837812

产品详情

环氧树脂沥青胶泥防腐蚀油漆是一种常用的防腐蚀效果却很不错的重防腐涂料，因为其优良的防锈功能和简易的施工技术备受青睐，被普遍使用于各种各样长期性埋地、长期性或间断浸泡、湿区更替浪溅地区。适用于埋地钢质管路表面防腐油漆;也用以工业设备及储存罐的底边及近地一部分、煤矿支撑架及矿井设备、浸泡钢架结构、钢结构桥梁及深海服务平台浪溅区、废水池、水库闸门等防腐保温工程。

商品主要用途

环氧树脂沥青胶泥防腐蚀油漆与面漆组成，适用长期性埋地、长期性或间断浸泡、湿区更替浪溅地区。适用于埋地钢质管路表面防腐油漆；也用以工业设备及储存罐的底边及近地一部分、煤矿支撑架及矿井设备、浸泡钢架结构、钢结构桥梁及深海服务平台浪溅区、废水池、水库闸门、地底储存罐、水中浸入防腐蚀、污水池防腐喷涂，对板材具备不错的保障功效。

工程施工方式

环氧树脂沥青胶泥防腐蚀油漆可选用无气喷涂、气体喷漆、涂漆、滚漆(专用型)表层处理被涂的钢材表层，消除油渍、氧化皮、锈迹、旧镀层等，可采用抛丸除锈或喷沙方式，达德国防锈处理规范sa2.5级，表面粗糙度达30~70 μm;也可选用手工制作除锈的方法，达德国防锈处理规范ST3级，表面粗糙度达30-70 μm。工程施工温度：5 ~ 40 混和：混和主剂与环氧固化剂，应用驱动力专用工具或手动工具充足搅

拌均匀1、开罐拌和：开启桶后将建筑涂料拌和至桶底无堆积物没有色差就可以涂敷。2、表层处理规定：喷涂金属表层时，规定喷沙、喷砂除锈做到国家标准 Sa212级，维持表层干燥、无油渍、尘土等脏东西，并在8钟头内喷涂。3、配制：甲：乙=8：1（净重比）。4、喷涂方式：无气喷涂、气体喷漆、涂漆、辊涂均可。5、基础理论施胶率：湿膜薄厚60~80 μ m标准下，0.20~0.25kg/平米。6、油漆稀释剂使用量：依据工程施工状况可适度加上专用型油漆稀释剂，使用量为5~15%。7、一道油漆喷涂竣工后，须当然干固7天之后才可以交付使用。假如工作温度小于10 时，尽可能增加。

产品参数

漆层色调：灰黑色包装规格型号：25 2.5kg/组混和占比：10:1基础理论施胶率：0.270Kg/平米/100 μ m容积
固态份：53%挥发物有机物成分：395克/升开口闪点：30 以上基础理论涂敷率0.270Kg/平米/100 μ m