

TOTO40电脑控制静音40KW汽油发电机

产品名称	TOTO40电脑控制静音40KW汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TOTO40
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

TOTO40电脑控制静音40KW汽油发电机假设轴上负载没有改动，则电机处于严峻过载情况，定子电流将抵达额外值的2倍乃至更高。短时刻内电机就会发热乃至焚毁。构成缺相作业的首要原因如下：

(1)电源线路上因其它设备缺陷引起一相断电，接在该线路上的其它三相设备就会缺相作业。

(2)断路器或接触器一相因为偏电压焚毁或接触不良构成缺相。

(3)大泽电机接进线因为老化、磨损等原因构成的缺相。

(4)大泽电机一相绕组断路，或接线盒内一相接头松脱。

大泽的机器在出厂之前都是经过48小时的作业调试保证每一台发动机在长久作业中，TOTO40电脑控制静音40KW汽油发电机功用安稳、作业牢靠然后大大节省修理保养的耗时，不需求花过多的人力在上面。选用主动电压调理器(AVR)在设备加载时能主动坚持电压的安稳,保证供给平稳的电力。发动机机油警报体系：当机油油位过低时,机油警报体系主动中止发动机作业,使发动机免受损坏。

TOTO40电脑控制静音40KW汽油发电机

型号：TOTO40

发电机参数

额定功率：40KW

备用功率：41KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-491Q-ME

耗油量: 395g/kw.h

油箱容积：37L

润滑油容量：4

发动机排量：2.23L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

绝缘等级：H

启动方式：电启动(选配全自动)

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油 夏季 15w/30 冬季10w/30

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M68-78

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：490/526kg

外形尺寸：1480*780*1060mm

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

远程遥控启动

变频启动装置

自适应高原用化油器

静音发动机Y版本