

水池防腐涂刷沥青胶泥

产品名称	水池防腐涂刷沥青胶泥
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	3.00/公斤
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1（注册地址）
联系电话	15732837812 15732837812

产品详情

沥青胶泥为配制成品，直接使用即可，用于施工处，涂刮皆可，固化后形成一层完整一体的橡胶高弹性胶状弹性体。为无缝、无接头的连续封闭体系。防腐防水完工后，可做砂土掩盖保护层或其它覆盖。沥青胶泥的施工工艺流程为：混凝土垫层及基础：基础清理 遍冷底子油 第二遍冷底子油 中间验收 沥青胶泥涂层 验收。具体施工操作工艺如下：1、基层清理：作业前，用钢丝刷、毛刷配合油工铲刀将混凝土表面的灰浆疙瘩及水泥粉末和浮灰等清理干净。2、基层清理完成后，按划分好的施工顺序及时用滚刷涂施第yi遍冷底子油；第yi遍冷底子油晾干，随后由监理单位进行中间验收合格后，进行涂施第二遍冷底子油。3、冷底子油晾干后，按划分好的施工顺序依次滚涂沥青胶泥涂层。4、沥青胶泥涂层完成后，报监理单位验收，合格后进行下道工序沥青胶泥，外观为黑色油膏装，是水泥基础建筑物、地下室防水防腐工程、民用建筑防水常用的防水材料，其价格低廉，防水良，已经广泛得到了各行业用户的。我们就简单介绍下沥青胶泥这款产品。我们先来了解下沥青胶泥是什么：沥青胶泥为高分子环氧沥青涂料防腐防水材料，为环氧树脂型高分子防腐防水系列，使用寿命为防腐防水材料。环氧沥青涂料是以10号石油沥青和引入进口环氧树脂改性胶乳加入国内氯丁橡胶为主料，辅以轻柴油、油酸、煤焦油、熟石粉、石棉粉、滑石粉、云母粉、矿粉、石英粉再加以各种添加剂，填充剂配制而成的高分子沥青胶泥防腐防水材料，使用，施工方便

聚胶泥的比重为每立方米1.6吨左右，但随各厂家的配方变化而变化，像我公司生产聚胶泥耐温型的每立方米为1.5，低温型的比重较高为1.8吨/立方米。包装规格为耐温型25公斤/袋，低温型30公斤/袋。低温型聚胶泥在夏天温度较高时，由于其不耐高温性，用编织袋包装就会存在一些运输中的问题，比如包装袋破损导致外漏，包装口松动外漏。这些情况给用户单位带来很的麻烦，在这种情况下，我公司可专门定制了铁皮桶为低温型胶泥的外包装，每桶50公斤。防止出现上述情况。由于铁皮桶的成本要远远高于编织袋，所以成本也会略有上升。聚胶泥施工方法：

聚胶泥对阵旧水泥混凝土要清除已老化的填缝料及缝内杂物，并保持缝内干燥，含水量应小于6%。
2、新水泥混凝土锯完缝后应清理。3、将聚胶泥成品切成2kg左右的小块投入锅内，缓慢升温，不断搅拌，熔化时温度应控制在120，温度不超过160，保持填缝不起泡，不冒黄烟、浓烟。如发现上述现象，应立即退火，加速搅拌，熔好的填缝料可取用并加补新料，连续作业。应避免长时间的加热煎熬，以防填缝料性能发生变化。熔化好的填缝料应立即用壶往缝内浇注，填缝料与路面齐平，多余的料尖用铲刀清除，以保持行车舒适。

4、每次停工后，粘结在锅上的填缝料应清除干净，以免影响新填缝料的配制质量