

500A氩弧焊柴油发电电焊机一体机

产品名称	500A氩弧焊柴油发电电焊机一体机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:GT-500TSI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

500A氩弧焊柴油发电电焊机一体机

- 1、准确、可靠的定位和夹紧，可以减轻甚至取消下料和划线工作。减小制品的尺寸偏差，提高了零件的精度和可换性；
- 2、有效的防止和减轻了焊接变形；
- 3、使工件处于最佳的施焊部位，焊缝的成型性良好，工艺缺陷明显降低，焊接速度得以提高；
- 4、以机械装置代替了手工装配零件部位时的定位、夹紧及工件翻转等繁重的工作，改善了工人的劳动条件；
- 5、可以扩大先进的工艺方法的使用范围，促进焊接结构的生产机械化和自动化的综合发展；

500A氩弧焊柴油发电电焊机一体机其功能齐全，施工效率高，运行成本低，供货及时，售后服务周到，是用户设计的优质焊机。眼花缭乱原机技术和完善的售后服务在使用的过程中,不用担心,使用的模型自发电机,机器性能稳定,重量轻,移动方便,快速启动,运行平稳,振动小,油耗省、体积小、故障率低、技术领域的行业,告别过去的固定电源线,其他的权力可以作为辅助动力设备,一机多用,交通方便,经济实用。

GT-500TSI柴油发电电焊机技术参数：

型号：GT-500TSI

电焊机参数

额定电流：500A

电流调节：0-500A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-8.0mm

空载电压：65V

负载持续%：100

发电机参数

额定功率：20KW

额定电压：220/380V

相数：单三相

额定频率：50HZ

结构类型：静音式

转速：1500rpm

绝缘等级：H

工作时间：8-12H

发动机参数

发动机型号：GT4100D

额定功率：30.1KW

气缸数：四缸

进气方式：自然吸气

燃油类型：0#、-10# 柴油

排量(L)：3.61

工作时间：8-12h

油耗：206g/kw.h

润滑方式：压力与飞溅润滑

机油容量：8L

整机参数：

噪音db/7M : 72/89

油箱L : 60L

保护装置 : 有

长宽高 (mm) : 2000*1000*1500

净重 (kg) : 950/1000

拖车尺寸 : 2250*1650*2000mm

拖车重量 : 1400kg

长度牵引杆没算进去, 包装的时候是立起来的, 牵引杆1000mm

备注 : 图片仅供参考 请以实物为准

500A氩弧焊柴油发电电焊机一体机通过高频逆变技术, 将发电输出转换为焊接所需电压与电流, 显著减小了焊机的体积、重量和损耗, 提高了焊机的整机效率, 同时, 由于工作在高频状态, 焊接穿透力强, 熔池深, 具有引弧容易、飞溅小, 电流稳定、成型好等特点, 有利于提高焊接产品的质量。