

宝鸡LEDuv光油 山东润和量大优惠 LEDuv光油厂家

产品名称	宝鸡LEDuv光油 山东润和量大优惠 LEDuv光油厂家
公司名称	山东润和新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市济阳区太平街道前街9号东楼101室
联系电话	18766190602 18766190602

产品详情

一、光泽不好、亮度不够

主要原因

- 1、UV油粘度太小，涂层太薄
- 2、乙醇等非反应型溶剂稀释过度
- 3、涂布不均匀
- 4、纸张吸收性太强
- 5、涂胶网纹辊网纹太细，供油量不足

解决办法：根据纸张不同情况适当提高UV光油的粘度和涂布量；对吸收性强的纸张可以先涂布一层底油。

二、干燥不好、固化不，表面发粘

主要原因

- 1、紫外光强度不够
- 2、紫外灯管老化，LEDuv光油厂家，光强减弱
- 3、UV光油储存时间太长
- 4、不参与反应的稀释剂加入过多

5、机器速度过快

解决方法：在固化速度小于0.5s的情况下，LEDuv光油生产厂家，一般应保证高压灯的功率不小于120W/cm；灯管要及时更换，必要时加入一定量的UV光油固化促进剂，加速干燥。

喷涂UV光油

喷涂光油适用于各种形状基材，尤其适用于异形基材，黏度适中，易雾化，附着力强，柔韧性佳，固化快，光泽饱满亮丽，耐溶剂。本品适用于：各类集成墙板、人造石、瓷砖背景墙、亚克力、PVC、PET、PC、竹木、玻璃、仿玉石、皮革、织物、木皮、金属、硅钙板、贴纸理石台面等。外观微黄色透明/微浑浊液体黏度13s-25s（25 涂-4杯）固化100-200mj/cm²附着力100%（3M胶带贴于百格上45度角瞬间拉起不掉格）硬度3-6H亮度100以上

注意事项：

1. 施工温度15-35 湿度 70%（RH）
2. 冬季使用时，宝鸡LEDuv光油，产品黏度较高，可加温至35-40 效果。
3. 本品睛和皮肤有轻微刺激，请使用者根据自身皮肤的敏感性慎重决定是否使用本产品。如若不小心溅到眼睛或皮肤，立即用大量清水冲洗。严重情况请看医生。

包装与储存：

20KG/25KG 请存于阴凉干燥处，保质期为6个月

本涂层由进口改性树脂和特殊高分子材料配制而成，适用于：玻璃、瓷砖、不锈钢、亚克力、皮革、三聚胺板等材质UV打印图案增强附着力的万用涂层，具有附着力强、耐候性佳、干燥速度快、气味低的特点。

注意事项：

1. 施工温度15-35 湿度 70%（RH）
2. 本品睛和皮肤有轻微刺激，LEDuv光油多少钱，请使用者根据自身皮肤的敏感性慎重决定是否使用本产品。如若不小心溅到眼睛或皮肤，立即用大量清水冲洗。严重情况请看医生。

储存的运输：

请存于阴凉干燥处，保质期为18个月

宝鸡LEDuv光油-山东润和量大优惠-

LEDuv光油厂家由山东润和新材料有限公司提供。山东润和新材料有限公司是山东 济南 ,其它的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在山东润和领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创山东润和更加美好的未来。