广州高压软启动柜 富门子电气 高压软启动柜报价

产品名称	广州高压软启动柜 富门子电气 高压软启动柜报价
公司名称	襄阳市富门子电气有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市樊城区春园西路后贾洼工业园
联系电话	18986358673 18986358673

产品详情

一般来说柜体内的电器元件的连接螺钉、接线端等需要在设备投入运转1-6个月后紧固一次,以后应每隔1-2年紧固一次。对连线焊接处,高压软启动柜生产厂家,经常检查有无虚焊、脱焊或被腐蚀的地方。因为软启动柜在长时间使用后固定螺钉等会因为震动等出现松动情况,这些问题需要及时进行处理,在紧固时要按照设备说明书进行操作,高压软启动柜多少钱,为避免操作不良导致设备出现问题或者发生事故需相关工作人员定时检修。

可控硅烧毁:可控硅击穿或,此类故障不分国内外牌子,高压软启动柜报价,因厂家而易,但都比接触器的故障率低,广州高压软启动柜,而且主要问题出现在饼式可控硅的安装工艺上。控制器烧损:相对于软启动器来讲,控制器烧毁故障是严重的。有的厂家此类故障造成的返修率已超过30%。进口的或合资的厂家此类问题不多见。主要是控制器的电源和触发电路以及输入电路三部分容易烧毁。

高压固态软起动柜启动注意事项:1、软起动自身没有短路保护,为了保护当中的晶闸管,应该采取快速熔断器。因低压断路器开断时间较长(约0.1s),不宜用于晶闸管的保护。快速熔断器应该按照软起动的额定电流来选取。2、当软起动使用电动机制动停机时,由于晶闸管不导通,让电动机的输入为0V,但在电动机和电源之间并没有形成电气隔离,因此在检修电动机或者线路时,应切断供电电源。为此应在软起动和电源之间增设断路器。

广州高压软启动柜-富门子电气-高压软启动柜报价由襄阳市富门子电气有限公司提供。襄阳市富门子电气有限公司坚持"以人为本"的企业理念,拥有一支高素质的员工队伍,力求提供更好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。富门子电气——您可信赖的朋友,公司地址:湖北省襄阳市樊城区春园西路后贾洼工业园,联系人:陈经理。