

冷冻式干燥机厂家 嘉兴冷冻式干燥机 汉诚净化为您服务

产品名称	冷冻式干燥机厂家 嘉兴冷冻式干燥机 汉诚净化为您服务
公司名称	杭州汉诚净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市临安区潜川镇乐平村乐观堂
联系电话	18268166118 18268166118

产品详情

性能特点：

- 1、冷冻干燥机采用不锈钢冷阱和台面，清洁卫生，美观耐腐蚀。
- 2、台式设计，紧凑，占用台面小。
- 3、外形美观，人体工学设计，操作方便。
- 4、采用进口全封闭制冷机组，嘉兴冷冻式干燥机，温度低，捕水能力强，可靠，噪音低。
- 5、采用风冷方式散热，不需水冷却。
- 6、真空连接采用国际通用标准件，拆卸安装简易方便，密封
- 7、冷阱开口大，带样品预冻功能。
- 8、冷冻干燥机的冷阱为全不锈钢，冷阱内无盘管，冷冻式干燥机价格，光洁耐腐蚀。
- 9、冷阱温度及样品真空度均采用LED数字显示，简洁明确；
- 10、设计导流筒，提高冷阱有效面积，冷冻式干燥机多少钱，快速冻干。
- 11、*充气阀，可充干燥氮气或惰性气体。
- 12、特定设计的触摸软键可快速准确地实现各功能设置，操作简单方便；
- 13、透明钟罩式干燥室，自然加热，安全直观。

- 14、真空接口，可与多种真空泵联用。
- 15、特殊设计的不锈钢样品架，普通型样品盘间距可调，层数自由设定；
- 16、样品温度显示（可选配）。
- 17、液晶显示冻干曲线（可选配）

烘干机种类

压缩空气干燥机常见的关键有冷藏式压缩空气干燥机和吸附式干燥机二种种类，在其中冷干机具备无供气量耗损、耗能低的优点，但却有温度的局限，而吸干机虽具备低的优点，但却有再造供气量耗损大、耗能高的缺陷。广东省东莞市柯励特有限责任公司新产品研发的组合型低压缩空气干燥机便是综合性了冷干机与吸干机的分别优点，根据有效的管路联接和容积配搭，的充分发挥二者的优点，进而做到经济形势点和的低制成品气。冷冻式干燥机

压缩空气中油雾含量过高对冷干机运行有什么影响？

空压机的排气含油量是各不相同的，如国产活塞式有油润滑空压机排气含油量为65—220mg/m³，少油润滑空压机排气含油量是30~40mg/m³，国产所谓无油润滑空压机（实际上是半无油润滑）排气含油量也有6~15mg/m³；有时，由于空压机中的油气分离器损坏失效，冷冻式干燥机厂家，会使空压机排气中的含油量大大增加，含油量大的压缩空气进入冷干机后会在换热器铜管表面蒙上一层厚厚的油膜，由于油膜的传热阻力要比铜管大40~70倍，这就大大降低了预冷器及蒸发器的换热性能，严重时会使冷干机无法正常工作。具体表现为蒸发压力下降而反而上升、冷干机排气中含油量不正常增大、自动排水器经常被油污堵塞等。这种情况下，即使冷干机管线系统中不断更换除油过滤器也无济于事，维持不了多久精密除油过滤器的滤芯就会很快被油污堵塞。的办法是修理空压机，更换油气分离器滤芯，使其排气含油量达到正常的出厂指标。)

冷冻式干燥机厂家-嘉兴冷冻式干燥机-汉诚净化为您服务由杭州汉诚净化设备有限公司提供。杭州汉诚净化设备有限公司在行业设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，汉诚净化一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：伍经理。