

沥青软化度测试 沥青闪点和燃点测试

产品名称	沥青软化度测试 沥青闪点和燃点测试
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

沥青软化度测试 沥青闪点和燃点测试

沥青的闪点：204.4 ，沥青无固定燃点。

由于不同油源和工艺获得的沥青，各化学组分虽然可以很接近，但是各个组分的化学结构并不相同，各组分的溶度参数不同。亦即各组分的相溶性不同，因而形成不同的胶体结构，所以，无固定燃点。

沥青属于憎水性材料，不透水，也几乎不溶于水、丙酮、稀乙醇，溶于二硫化碳、氢氧化钠。

1、沥青及其烟气对皮肤粘膜具有刺激性，有光毒作用和致癌作用。

沥青是由不同分子量的碳氢化合物及其非金属衍生物组成的黑褐色复杂混合物，是高黏度有机液体的一种，呈液态，表面呈黑色，可溶于二硫化碳。

沥青属于防水防潮和防腐的有机胶凝材料。沥青主要可以分为煤焦沥青（炼焦的副产品）、石油沥青和

天然沥青三种。

2、天然沥青储藏在地下，有的形成矿层或在地壳表面堆积。沥青主要用于涂料、塑料、橡胶等工业以及铺筑路面等。