

# 规模大，质量优，全国价格低，模袋布

产品名称	规模大，质量优，全国价格低，模袋布
公司名称	浙江丰美新材料有限公司
价格	.00/吨
规格参数	产地:浙江 规格:齐全 品牌:辰达
公司地址	中国 浙江 海宁市 海宁市丁桥镇钱江工业区凤凰路28号
联系电话	86 0573 87670399 18622011872

## 产品详情

产地	浙江	规格	齐全
品牌	辰达	材质	涤纶
长宽	商定	厚度	商定
延展率	国标	颜色	白
用途	水利、航道		

一、功能：1、土工布利用土工布良好的透气性和透水性，使水流通过，从而有效的截留砂土流失。2、土工布具有良好的导水性能，它可以土体内部形成排水通道，将土体结构内多余液体和气体外排。3、土工布利用土工布增强土体的抗拉强度和抗变形能力，增强建筑结构的稳定性，以改善土体质量。4、土工布有效的将集中应力扩散，传递或分解，防止土体受外力作用而破坏。5、土工布防止上下层砂石、土体及混凝土之间混杂。6、土工布网孔不易堵塞—因不定型纤维组织形成的网状结构有应变性和运动性。7、土工布高透水性—在土水的压力下，仍能保持良好的透水性。8、土工布耐腐蚀—以丙纶或涤纶等化纤为原料，耐酸碱，不腐蚀，不虫蛀，抗氧化。9、土工布施工简单—重量轻，使用方便，施工简单。

二、土工布施工方法，施工工艺，施工方案。1.1储存、运输和处理土工布 土工布卷在安装展开前要避免受到损坏。土工布卷应该堆放于经平整不积水的地方，堆高不超过四卷的高度，并能看到卷的识别片。土工布卷必须用不透明材料覆盖以防紫外线老化。在储存过程中，要保持标签的完整和资料的完整。在运输过程中（包括现场从材料储存地到工作地的运输），土工布卷必须避免受到损坏。受到物理损坏的土工布卷必须要修复。受严重磨损的土工布不能使用。任何接触到泄漏化学试剂的土工布，不允许使用在本工程上。1.2土工布的铺设方法：1.2.1用人工滚铺；布面要平整，并适当留有变形余量。1.2.2长丝或短丝土工布的安装通常用搭接、缝合和焊接几种方法。缝合和焊接的宽度一般为0.1m以上，搭接宽度一般为0.2m以上。可能长期外露的土工布，则应焊接或缝合。1.2.3土工布的缝合 所有的缝合必须要连续进行（例如，点缝是不允许的）。在重叠之前，土工布必须重叠最少150mm。最小缝针距离织边（材料暴露的边缘）至少是25mm。缝好的土工布接缝最包括1行又线锁口链形缝法。用于缝合的线应为最小张力超过60n的树脂材料，并有与土工布相当或超出的抗化学腐蚀和抗紫外线能力。

任何在缝好的土工布上的“漏针”必须在受到影响的地方重新缝接