

25%玻璃珠 POM 日本宝理塑料 GB-25R

产品名称	25%玻璃珠 POM 日本宝理塑料 GB-25R
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:日本宝理塑料 型号:GB-25R 性能:25%玻璃珠 低翘曲性
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

DURACON GB-25R 物性表

基本编号	E45034-100544141
填料/增强材料	玻璃珠, 25% 填料按重量
特性	低翘曲性
UL文件号	E45034
形式	粒子
加工方法	注射成型
部件标识代码 (ISO 11469)	>POM-GB25
物理性能额定值单位制测试方法	1.59
熔流率 (熔体流动速率) (190 ° C/2.16 kg)	7.0
溶化体积流率 (MVR) (190 ° C/2.16 kg)	5.00

机械性能额定值单位制测试方法	4000
拉伸应力	59.0
拉伸应变 (断裂)	10
弯曲模量	3800
弯曲应力	104
摩擦系数	
Dynamic 1	0.37
与钢 - 动态 2	0.51
磨损因数	
0.060 MPa, 0.15 m/sec 3	40
0.49 MPa, 0.30 m/sec 4	500

0.49 MPa, 0.30 m/sec 5	7000
0.060 MPa, 0.15 m/sec 6	8000
冲击性能额定值单位制测试方法	3.4
热变性能额定值单位制测试方法	110
线形热膨胀系数	
流动 : 23 到 55 ° C	9.0E-5
横向 : 23 到 55 ° C	9.0E-5
电气性能额定值单位制测试方法	21
可燃性额定值单位制测试方法	HB
补充信息额定值 注射器额定值单位制	CF3500/CD3501 80.0 到 90.0
干燥时间	3.0 到 4.0

加工（熔体）温度	190 到 210
模具温度	60.0 到 80.0
注塑压力	49.0 到 98.0
螺杆转速	100 到 150