广州高岭土烧白度 重金属含量测试

产品名称	广州高岭土烧白度 重金属含量测试
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13926218719

产品详情

高岭土是一种非金属矿产，是一种以高岭石族粘土矿物为主的粘土和粘土岩。因呈白色而又细腻，又称白云土。高岭石(kaolinite) 亦称“ 高岭土 ”、“ 瓷土 ”。一种黏土矿物。因**在江西景德镇附近的高岭村发现而得名。由长石、普通辉石等铝硅酸盐类矿物在风化过程中形成。呈土状或块状，硬度小，湿润时具有可塑性、黏着性和体积膨胀性，特别是微晶高岭石(亦称“ 蒙脱石 ”、“ 胶岭石 ”)膨胀性*大(可达几倍到十几倍)。由微晶高岭石和拜来石为主要成分的称“ 斑脱土 ”。高岭土矿石工业类型，根据其质地、可塑性和砂质的质量分数分为三种类型：1、硬质高岭土：质硬、无可塑性，粉碎细磨后具可塑性；2、软质高岭土：质软、可塑性较强，砂质质量分数<50%；<>3、砂质高岭土：质松散，可塑性较弱，砂质质量分数>50%。提供分析检测参数二氧化硅、氧化铁、二氧化钛、氧化铝、氧化钙、氧化镁、氧化钾、氧化钠、氧化锰、灼烧失量、锰、铜、白度、粒度、粘浓度、筛余量、悬浮度、二苯胍吸着率、pH、沉降体积，耐火度、比表面积，砂石量，可塑性。高岭土检测 , 钠长石检测 , 钾长石检测 , 瓷沙检测 , 粘土检测，石英砂检测等物化性质性状：多无光泽，质纯时颜白细腻，如含杂质时可带有灰、黄、褐等色。外观依成因不同可呈松散的土块状 及致密状态岩块状。密度：2．54-2．60 g/cm3。熔点：约1785℃。

具有可塑性，湿土能塑成各种形状而不致破碎，并能长期保持不变不同的高岭土对工艺要求也很高，成分与白度会直接影响到高岭土本来的**