

## 24芯ODF箱-24芯ODF熔配单元箱 ODF单元箱系列

产品名称	24芯ODF箱-24芯ODF熔配单元箱 ODF单元箱系列
公司名称	宇晨通信科技有限公司
价格	80.00/个
规格参数	宇晨:1 24芯:2 宁波市:3
公司地址	慈溪市观城工业区
联系电话	0574-63622262 13857458939

### 产品详情

宁波宇晨通信设备有限公司为更好地构筑企业的信息通讯系统，建设单位经过多方调研层层筛选，终选用了“宇晨通信”品牌，在项目中运用宇晨通信设备布线系统、光纤布线系统和机柜系统等产品，该系统不仅能够满足正常的传输需求，同时具有较大的性能余量，能够有效保证在实际应用中出现的增加中继连接点对于传输通道性能的保障。

综合布线系统不是简单的线缆连接，它需要综合考虑用户的使用需求、网络应用、传输距离以及布线环境等许多因素。因此，完善的系统和正确的产品选择对综合布线系统来说至关重要。普纬达品牌自成立以来始终坚持“选择宇晨、选择放心”的市场经营理念，以丰富的厂商经验和过硬的品质赢得市场的认可和信赖。

（ODF配线容量：12芯、24芯、48芯、72芯、96芯、144芯ODF单元箱，尾纤型号：FC、SC、ST、LC，尾纤级别：PC网络级、UPC电信级、APC广电级生产基地！！！）

（ODF配线容量：12口、24口、48口、72口、96口、144口ODF单元箱，尾纤型号：FC、SC、ST、LC，尾纤型号：PC网络级、UPC电信级、APC广电级生产基地！！！）

ODF光纤配线架是一种高密度、大容量、全正面化操作的光纤配线架，它特别适用于光纤接入网中局端和光分支点采用。可适用于FC、SC适配器和带状、非带状光缆。特点：优质冷轧钢板架体，整体静电环氧喷涂，气派美观；19英寸标准机架；采用正面进缆，全正面化操作；安装灵活，可以靠墙或背靠背安装，可大规模并架；模块化结构，可调节熔接、配线单元组合；适用于带状和非带状光缆；卡接式安装FC、SC适配器；适配器与接续单元正面呈30°斜角，既保证了跳纤的弯曲曲率半径，又可避免激光灼伤人眼；可靠的光缆开剥、保护、固定、接地装置；确保光纤在任何位置的弯曲曲率半径大于40mm；采用多组过纤单元，实现跳纤管理的科学化；通过各种单元的简单调整，可实现上进缆或下进缆；各种熔接、配线标示，方便做熔接和配线记录。

综合简介：产品名称：熔配一体化子框产品型号：GPX01-DYX系列产品品牌：宇晨通信  
生产产地：浙江.宁波

适用范围：ODF模块化成端产品特点：

19"标准安装界面；

优质冷轧钢板双层结构，稳固可靠；表面涂静电喷塑，防腐耐磨；

双向叠层旋转式光纤配线盘，操作灵便安全，并可实现跳线收容；

后置翻转式熔接单元，成熟的翻转限位结构，使集中光纤熔接更可靠；

巧妙的工字型光纤软管走线槽，既使走纤规整，又增强了箱体的刚性；

可拆卸式适配器安装板适合安装FC、SC、ST、LC等型光纤适配器；

配置不同的熔接盘可满足束状和带状光纤熔接盘留；

标识清晰；