

PA66 日本东丽 CM3004G30 日本东丽 耐高温 阻燃级 增强加纤30%

产品名称	PA66 日本东丽 CM3004G30 日本东丽 耐高温 阻燃级 增强加纤30%
公司名称	东莞市缘信塑胶原料有限公司
价格	22.40/kg
规格参数	品名:日本东丽 产品特性:耐高温 阻燃级 类型:PA66
公司地址	东莞市樟木头塑胶原料市场3期A栋118号
联系电话	0769-87096585 13798816585

产品详情

品牌

日本东丽

加工方法

注塑

规格

25公斤一袋

产地

包装

袋子

发货地

东莞

颜色

本色

售卖地

全国

可售卖地

类型

标准

型号

CM3004G30

A3W2G5 , A3W2G6 , A3W2G7 , A3WG10 , A3WG7日本东丽CM2402 , CM3004G25 , CM3016-G25 , CM1011G45 , CM1014 , CM1014-V0 , CM3001G30 , CM3001G33 , CM3004 , CM3006 , CM6021M , HF3074G30 , UTN320 , E3500 , LTP1146S , 2015SV , 2020GU950 , 3020GX6美国首诺21SPC , 21X-NC , 220HSP , 22C , 22HSP , 41H , 50BWFS , 909 , EC0315 , M344 , R513 , R513H , R530H , R533 , 41SP , GW350 , Q395 , RN5800 , 52HSP , 53HSP , 55HSP

PA特性及应用

PA塑料(尼龙 , 聚酰胺) , 英文名称:Polyamide比重:PA6 1.14克/立方厘米 , PA66 1.15克/立方厘米 , PA1010 1.05克/立方厘米

成型收缩率:PA6 0.8-2.5% , PA66 1.5-2.2%

成型温度:220-300

干燥条件:100-110 /12小时

坚韧 耐油 耐水、抗霉菌、但吸水大