

PA66阻燃材料 美国杜邦PA66 FR15 汽车电子接线端口 美国杜邦

产品名称	PA66阻燃材料 美国杜邦PA66 FR15 汽车电子接线端口 美国杜邦
公司名称	东莞市缘信塑胶原料有限公司
价格	22.00/kg
规格参数	品牌:美国杜邦 型号:FR15 特性级别:阻燃材料
公司地址	东莞市樟木头塑胶原料市场3期A栋118号
联系电话	0769-87096585 13798816585

产品详情

品牌

美国杜邦PA66

产品特性

注塑级

是否进口

否

产地

美国

厂家(产地)

牌号

FR15

销售方式

品牌经销

品名

加工级别

注塑级、挤出级

特性级别

阻燃级、增韧级、耐低温

用途级别

汽车部件、电子电器部件、家电部件、电动工具配件

产品规格

袋装

可售卖地

全国

类型

标准料

美国杜邦PA66 FR15用途：

电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座

汽车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座

工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮。

PA66FR15美国杜邦公司 物性数据

原料描述部分

规格级别：	注塑级	外观颜色：	---本色/黑色
用途概述：	---汽车电子接线端口 变压器骨架		
备注说明：	阻燃UL94 V-0等级		

原料技术数据

性能项目	试验条件[状态]	测试	测试数据DAM50	数据单位
物理性能	阻燃性	---	UL 94	%RH V-0-
	阻燃性	---	UL 94	0.75-
	比重	---	ASTM D-792	1.16- mm ---

机械性能	模具收缩率	---	ASTM D-792	0.09-	%
	拉伸强度	---	ASTM D-638	8560	MPa
	断裂伸长率	---	ASTM D-638	1070	%
	弯曲模量	---	ASTM D-790	34501450	MPa
电气性能	IZOD冲击强度	---	ASTM D-256	32127	J/m
	介电强度	1.6mm	ASTM D-149	27.2-	kv/mm
热性能	热变形温度	1.80MPa	ASTM D-648	70-	