

PA66 基础创新塑料(美国) 75104A 耐化学 高刚性 耐高温

产品名称	PA66 基础创新塑料(美国) 75104A 耐化学 高刚性 耐高温
公司名称	东莞市合创塑胶有限公司
价格	23.50/kg
规格参数	品牌:PA66 型号:75104A 特性级别:耐化学 高刚性
公司地址	樟木头镇塑胶市场4期6栋12号
联系电话	13798816585

产品详情

品牌

基础创新塑料(美国)

牌号

75104A

厂商

基础创新

用途级别

电子电器部件

销售方式

品牌经销

加工级别

注塑

厂家(产地)

沙伯基础(原GE)

特性级别

耐高温

规格级别

高强度

产品名称

PA66

可售卖地

全国

类型

标准料

熔化温度：260~290C。对玻璃添加剂的产品为275~280C。熔化温度应避免高于300C。模具温度：建议80C。模具温度将影响结晶度，而结晶度将影响产品的物理特性。对于薄壁塑件，如果使用低于40C的模具温度，则塑件的结晶度将随着时间而变化，为了保持塑件的几何稳定性，需要进行退火处理。注射压力：通常在750~1250bar，取决于材料和产品设计。注射速度：高速（对于增强型材料应稍低一些）。流道和浇口：由于PA66的凝固时间很短，因此浇口的位置非常重要。浇口孔径不要小于 $0.5*t$ （这里t为塑件厚度）