

PA66 基础创新塑料(美国) R 结构泡沫

产品名称	PA66 基础创新塑料(美国) R 结构泡沫
公司名称	东莞市合创塑胶有限公司
价格	22.00/kg
规格参数	品牌:PA66 产品特性:结构泡沫 型号:R
公司地址	樟木头镇塑胶市场4期6栋12号
联系电话	13798816585

产品详情

品牌

基础创新塑料(美国)

产品规格

25KG/BAG

是否进口

是

加工级别

注射成型

是否定制

产地

美国

牌号

R

数量

1000

可售卖地

全国

用途

汽车应用

PA66的主要特性：1、美国首诺 PA66 具优良的力学性能,尼龙的机械强度高,韧性好.2、美国首诺 PA66 具自润性,性好,尼龙具有很好的自润性,摩擦系数小,从而作为传达室动部件其使用寿命长.3、美国首诺 PA66 具优良的耐热性.4、美国首诺 PA66 具的电绝缘性能.尼龙的体积电阻很高,耐击窗电压高,是优良的电气,电器绝缘材料.5、美国首诺 PA66 具优良的耐气候性.6、美国首诺 PA66 具有吸水性.尼龙吸水性大,饱和水可达到3%以上.在一定程度影响制作的尺寸稳定性.

PA66 美国首诺PA66工艺：干燥处理：如果加工前材料是密封的，那么就没有必要干燥。然而，如果储存容器被打开，那么建议在85 的热空气中干燥处理。如果湿度大于0.2%，还需要进行105 ，12小时的真空干燥。熔化温度：260~290 。对玻璃添加剂的产品为275~280 。熔化温度应避免高于300 。

高流速的PA66材料使得塑料更小且更轻-该趋势导致电子元件壁厚变得更薄。例如，为了在注射成型过程中生产出具有尺寸稳定性且能够正确填充的连接器