

预压机用PU输送带 耐切割传送带

产品名称	预压机用PU输送带 耐切割传送带
公司名称	嘉兴浙诚传动设备有限公司
价格	50.00/米
规格参数	品牌:浙诚 型号:JXZC-100031 产地:浙江嘉兴
公司地址	嘉善县姚庄镇南鹿村南展路129号
联系电话	0573-84803282 18201924467

产品详情

pvc输送带就是2层纱布+2层PVC胶；如果是2布3胶，就是中间2层布，3层胶。一般情况下，PVC输送带的纱布都是白色的，只要从侧面看，是很容易分辨出来的。并且PVC胶面可以根据客户的要求，定制各种花纹。

PVC输送带英文名conveying belt，又称运输带，是用于皮带输送带中起承载和运送物料作用的橡胶与纤维、金属复合制品，或者是塑料和织物复合的制品。输送带广泛应用于水泥、焦化、冶金、化工、钢铁等行业中输送距离较短、输送量较小的场合

PVC输送带的参数和规格：1、我们需要了解我们的带子是用在什么环境下的？例如工作环境有温度、是否有油、输送什么物料，那就要选择相应可以耐温的

输送带、耐油的等等。2、输送带厚度是多少？3、尺寸-需要知道输送带宽和周长，记住.一定是输送带周长、周长、周长！4、接头要怎么接，开口、环带还是打钢扣等等5、滚筒直接是多少？了解滚筒直径就知道输送带厚度范围是多少，不同的滚筒直径适合的输送带厚度是不同的，输送带太厚会导致滚筒打滑

工业机械化的日益发展，客户对于不同输送带的要求也越来越多了。随之，输送带的加工方式也变得多样化：加导条、加裙边、加挡板、打孔等。针对于这些，小编要给大家介绍的就是裙边挡板输送带的优点及保养注意事项。裙边挡板输送带是由基带、挡板和裙边组成的，其优点有以下几点：1、高强度高耐磨的基带，具有良好的横向稳定性和纵向柔性。2、裙边挡板输送带的输送角度达到30~90度。3、裙边挡板输送带能有效地防止物料撒落。4、裙边挡板输送带的输送量大、提升高度高。5、裙边挡板输送带占用空间小、使用范围广、安装方便、维护简单、投资少。

输送带也是需要保养的，说完了裙边挡板输送带的优点，接下来就要说下它的保养注意事项。

- 1、输送带运行速度一般不宜大于2.5米/秒，块度大，磨损性大的物料和使用固定的卸料装置应尽量采用低速。
- 2、裙边挡板输送带应保持干净整洁，避免阳光直接照射、雨雪浸淋。
- 3、裙边挡板输送带在存储期间，要成卷放置，不能折叠，放

置期间要每个季度翻动一次。4、存储裙边挡板输送带的仓库，其温度要保持在18~40 之间，相对湿度要保持在50~80%之间。5、要防止裙边挡板输送带负荷启动，出现跑偏现象时，要及时采取纠正措施。上述就是小编给大家介绍的裙边挡板输送带的优点及保养注意事项，相信大家对此已经有一定的了解了。输送带使用时间久了之后，就需要定期进行维护和保养，这样才能使输送带的使用寿命更加长久。

裙边挡板输送带的分类有很多种，市面上输送带厂家也参差不齐，侧重生成不同类型的传送带，嘉兴浙诚传动输送带厂家小编给大家分析下分享下裙边挡板输送带规格尺寸介绍。

一、裙边挡板输送带定义 裙边挡板输送带也叫爬坡输送带，裙边输送带是在普通的 [PVC输送带](#)上进行特殊加工而成，选择合适的底带厚度能有效的增加皮带的拉力，但是相对的选用滚筒也需要大一点。

二、裙边挡板输送带作用主要用于有倾斜面的高空物料输送，起到隔档和防滑的作用，用于爬坡输送，一些需要产品向上输送的企业就需要定制这款输送带了，能使各种散装物料在0-90度任意倾角连续输送，适合输送一些撒落的粉状、粒状、小块状、糊状及液态状物料，广泛用于包装、食品、物流、电子、烟

草等行业。

三、裙边挡板输送带尺寸规格尺寸规格采取需求化定制，根据客户提供的尺寸定做，底带的PVC输送带厚度可以选择有1mm-8mm厚，裙边高度有S10-S100高，通常用S表示，挡板有T型、X型和W型，X型和W型比较少见，一般常规用的还是以T型为主，高度有T10-T100。

四、裙边挡板输送带加工工艺：嘉兴浙诚传动设备是一家pvc输送带生产厂家，裙边也是自己生产订做的。接头方式采用高温热硫化接驳，直接让裙边、挡板与输送带融为一体，使用寿命更长。底带和裙边采用的是无缝接头，做工精细，外观既美观又具有较强的使用性和竞争力。十余年的加工经验技术，确保产品的美观和质量。

裙边输送带和挡板输送带可以分开使用，也可以合在一起加工，如果产品不需要加工裙边既可以直接加挡板即可使用，如果需要放置产品侧漏，择需要加工裙边，让产品不侧漏。裙边输送带和挡板输送带在

市场使用率也是随处可见的。