

石家庄幼儿园直饮机 天津水宝宝公司 幼儿园直饮机定制

产品名称	石家庄幼儿园直饮机 天津水宝宝公司 幼儿园直饮机定制
公司名称	水宝宝（天津）智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市滨海一中关村科技园华塘睿城5区5号楼三层318
联系电话	17695671855 17695671855

产品详情

单位直饮水设备有哪些挑选小窍门

单位直饮水设备有哪些挑选小窍门？

1、在购买之前要确定好您所在地的水源、水质情况，为了确保销售机构针对性的为您，建议您在购买净水产品时事先了解您所在地的水源、水质情况。如您不清楚水质情况，咨询您的服务商能够给您提供水质检测服务。

2、清楚您需要解决的问题，幼儿园不锈钢开水器，日均用水量 and 用水点数量，并选择您需要购买的产品类型，日均用水量、用水点数量、常居住人数是确定您需要购买的产品型号的主要依据，幼儿园直饮机定制，在购买前大致清楚您家日均用水量，平常居住的人数等信息，这样才知道要买什么样处理范围的合适。

单位直饮水设备如何避免损坏

单位直饮水设备如何避免损坏？

1、用泵将干净、无游离氯的单位直饮水设备水从清洗箱(或相应水源)打入压力容器中并

排放几分钟。

2、用干净的产品水在清洗箱中配制清洗液。

3、将清洗液在压力容器中循环1小时或预先设定的时间，对于8英寸或8.5英寸压力容器时，流速为35~40加仑/分钟(133~151升/分钟)，对于6英寸压力容器流速为15~20加仑/分钟(57~76升/分钟)，对于4英寸压力容器流速为9~10加仑/分钟(34~38升/分钟)。

4、清洗完成以后，排净清洗箱并进行冲洗，然后向清洗箱中充满干净的产品水以备下一步冲洗。

5、用泵将干净、无游离氯的产品水从清洗箱(或相应水源)打入压力容器中并排放几分钟。

停运后的直饮水设备是否被污染怎样分辨？

停运后再次开机时，对于已经采取添加停用保护药剂的系统，应该将这些保护药剂排放出来，然后再通过不带压冲洗把这些保护药剂冲洗干后再启动系统。对于没有采取添加停用保护药剂的系统，此时系统中一般是充满水的状态，但这些水已经在系统中存了一定的时间，此时也好用不带压冲洗的方法把这些水排出后再开机为好。

有时系统中的水不是在充满状态，此时必须通过不带压冲洗的方法排净空气，如果不排净空气，就容易产生“水锤”的现象而损坏膜元件。正常运行后观察直饮水设备的产水流量及工作压力、电导率等来判断反渗透膜是否污堵，根据产水流量及浓水流量来判断产水量是否能达到所设计的标准，工作压力通常在8-11kg都属正常现象，幼儿园直饮机开水器，产纯水电导率是否达到用水要求，通常以上几点都能初步判断出反渗透膜是否有污堵现象。而污堵之后如若不及时用化学药剂清洗，会造成反渗透膜的污堵越来越严重，石家庄幼儿园直饮机，导致反渗透膜报废，当然就算是清洗，也不能清洗得过于频繁，这也很容易造成反渗透膜穿孔。穿孔之后不管如何清洗都不会有任何效果。

石家庄幼儿园直饮机-天津水宝宝公司-幼儿园直饮机定制由水宝宝（天津）智能科技有限公司提供。水宝宝（天津）智能科技有限公司是从事“水宝宝”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈经理。