灌浆料收缩膨胀检测仪检定规程

产品名称	灌浆料收缩膨胀检测仪检定规程
公司名称	深圳市莱希特仪器设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:深圳莱希特 型号:LSP系列 产地:广东深圳
公司地址	深圳市宝安区宝民二路好运来商务大厦A座
联系电话	0755-29792932 13699828565

产品详情

深圳莱希特LSP-160S收缩膨胀检测仪针对于石膏、水泥、混泥土、干粉砂浆等行业智能化应用，全方位的实时监测、收集建材的形变量数据。传统的测砂浆收缩或膨胀需要制作试件，样品需要养护，脱模，还需要人工测量长度变化、记录、计算等，不同材料国标中规定的测试龄期和脱模时间及要求都不同，操作也比较繁琐，且耗时过长，无法及时有效地指导企业生产。为了及时调整工艺及配方参数，达到生产上的稳产高产。

收缩膨胀是建筑材料主要的形变方式，在实际应用过程中，最常见的表现为开裂和空鼓，主要影响为：1、造成结构破坏；2、影响抗渗性，造成结构局部渗漏；3、开放性裂缝会导致混凝土、砂浆、自流平中的钢筋锈蚀；4、影响主体结构的稳定性。

深圳莱希特LSP-160S收缩膨胀检测仪主要技术指标1、收缩槽尺寸：长160mm*宽40mm*高40mm2、传感器量程范围：-7.0000～6.0000mm3、传感器精度：微米级4、温度测量范围：0°C~50°C5、温度测量误差：±0.5°C（25°C）6、湿度测量范围： 0~100%RH7、湿度测量误差：±3%RH（5%RH~95%RH，25°C）8、模具外形尺寸（单条）：长253mm*宽77mm*高56mm9、主机外形尺寸：长232mm*宽73mm*高170mm10、支持物联网通讯，手机随时查看数据、支持多通道数据自动采集，无线传输。

深圳莱希特LSP-160S收缩膨胀检测仪产品亮点：★实时在线监测，周期灵活，方便快捷★核心技术、自主创新，收缩槽尺寸可定制★支持多通道同时检测，测量数据更具代表性★高精度形变传感器，保证测量数据更精准★0龄期实时在线监测砂浆形变全过程★实时在线监测早期塑性收缩与膨胀★砂浆开裂检测好帮手，7天塑变很关键★支持物联网通信，手机随时随地查看数据不但会堵塞石材家具呼吸的毛细孔，还会沾上污尘形成腊垢，造成石材家具表面产生黄化现象。但若行人及货物流通频率极高的场所必须上腊时，则必须请教专业保养公司指导用腊及保养。为求快速清洁效果，一般清洁剂均含有酸碱性，故若长时间使用不明成份的清洁剂，将会使石材家具表面光泽尽失，且因非中性药剂的残留也是日后产生石材家具病变的主因。不可长期覆盖地毯，杂物为保持石材家具呼吸顺畅，应避免在石材家具面上长期覆盖地毯及杂物，否则的话石材家具下湿气无法通过石材家具毛细孔挥发出来。关键词：收缩膨胀检测仪