

## 8路数字硬盘录像机 嵌入式监控主机 监控设备 安防器材

产品名称	8路数字硬盘录像机 嵌入式监控主机 监控设备 安防器材
公司名称	上海晶盾电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:KIGNDOM 操作接口:Linux 类型:嵌入式
公司地址	石龙路569号1幢A01室
联系电话	86 21 54482689

### 产品详情

品牌	KIGNDOM	操作接口	Linux
类型	嵌入式	型号	KD-5208E-S
画质	2D1(25帧全实时)+6CIF	图像码率	最高2560 ( mb/s )
尺寸	510*150*385mm	重量	5kg

### 功能特点

∅ 压缩算法升级到，先进的时空滤波技术使码流同比降低30%以上 ∅ 全实时的录像，全实时的多路同步回放（最多8路同时回放），挑战功能极限 ∅ 全实时录像，支持4路全实时d1编码+4路同时回放、2路d1+6路cif+8路同时回放或4路d1+12路cif+8路同时回放 ∅ 支持各类手机监控，支持3g拨号，支持wifi模块扩展 ∅ 支持接口，稳定实现usb鼠标、备份、刻录、升级等操作 ∅ 支持sd卡（最大支持32g），有效的实现录像、备份、抓图等扩展功能 ∅ 类似windows的操作风格，强大的鼠标右键菜单功能，使上手异常轻松 ∅ 真正的高清vga输出，彻底颠覆传统监控的显示效果 ∅ 强大的网络服务（支持dhcp、pppoe、ftp、dns、ddns、ntp、upnp、email、ip权限、ip搜索、报警中心等），完善的配套（web、客户端、sdk），轻松实现互联互通 ∅ 完善的保护电路，独有的三重看门狗功能，确保设备永不死机 ∅ 具有独特的黑匣子技术，可对整个设备进行过程监控，极大的降低维护成本 ∅ 15国语言（英文、芬兰、法语、德语，希腊、意大利、日语，波兰、葡萄牙、俄语，西班牙、泰文、中文、繁体中文、土耳其），打破国界的限制 ∅ 灵活的个性化定制，客户可轻松定制属于自己的监控产品，极大的满足各类个性化需求

### 参数

	型号	kd-5208e-s
系统	主处理器	工业级嵌入式微控制器华为海思平台
	操作系统	嵌入式linux操作系统
	系统资源	同时多路录像，多路辅码流、多路回放、多路网络操作、usb备份

界面	操作界面	16位真彩色图形化菜单操作界面，支持鼠标、遥控器、键盘
	画面显示	1/4/8/9画面
视频	视频标准	pal ( 625线, 50场/秒 ) ; ntsc ( 525线, 60场/秒 )
	监视质量	监视器 : d1 , vga : 高清 , hdmi : 高清(选)
	回放质量	d1/hd1/cif/qcif
	编码能力	全实时2路d1+6路cif编码 ; 8路非实时d1 , 每路12帧编码
	移动侦测	每画面可设置396 ( 22 × 18 ) 个检测区域 ; 可设置多级灵敏度
音频	音频压缩	g711a
	语音对讲	支持
录像和回放	录像方式	手动>报警>动态检测>定时
	本地回放	任意路数同时回放 ( 1-8路 )
	录像查询	时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索
存储和备份	录像占用硬盘空间	cif:4~5g/天*通道 d1 : 16~20g/天*通道
	录像保存	本机硬盘、sd卡、网络
	备份方式	网络备份、u盘、usb移动硬盘、usb刻录
接口	视频输入	8路bnc
	视频输出	2路bnc , 1路vga输出 , 支持3路同时输出
	音频输入	8路rca
	音频输出	1路rca
	报警输入	8路
	报警输出	1路
	网络接口	rj45 10m/100m自适应以太网口
	控制接口	1个rs485 , 支持多种云台协议 ; 1个rs232
	usb接口	2个
	sd卡接口	支持 , 最大支持32g存储卡
	硬盘接口	2个sata接口,每个接口支持2t硬盘
	电压输出	2个12v输出
	其它功能	手机监控
无线功能		支持wifi、3g模块扩展
网络功能		拥有email报警邮件、ftp、ddns动态域名、pppoe拨号、dhcp自动获取ip地址、ntp自动同步、ip黑白名单等功能
电源		12v/5a外置电源
尺寸		440 ( 宽 ) * 260 ( 深 ) * 50 ( 高 ) mm