

日本出光 PPS G531F2 聚苯硫醚 30% 玻璃纤维增强材料

产品名称	日本出光 PPS G531F2 聚苯硫醚 30% 玻璃纤维增强材料
公司名称	新塑语塑胶原料有限公司
价格	38.00/kg
规格参数	品牌:日本出光 型号:G531F2 产地:日本
公司地址	苏州昆山市花桥仕泰隆国际17-6
联系电话	15501593323

产品详情

出光Idemitsu系列PPS

聚苯硫醚树脂（PPS）简介；

PPS(聚苯硫醚)英文名称:Phenylene sulfide 比重:1.36克/立方厘米 成型收缩率:0.7% 成型温度：300-330。它是一种综合性能优异的热塑性特种工程塑料，其突出的特点是耐高温，耐腐蚀和优越的机械性能。PPS是含硫芳香族聚合物，线型PPS在350 以上交联后成热固性塑料，支链型结构PPS为热塑性塑料。PPS是美国菲利普公司于1971年首先实现工业化生产的，专利到期后，日本的企业也开始研发和生产。日企比较典型的有日本的东丽公司，现阶段日本的产量已大于美国的产量。

聚苯硫醚树脂（PPS）

聚苯硫醚树脂（PPS），是热可塑性的结晶型塑料，同时也是被分类为超级工程塑料即高耐热树脂范畴的高性能树脂。用于各种连接器、齿轮和光盘驱动器等多种产品零部件。

聚苯硫醚树脂（PPS）的热变形温度在260 以上，具有对焊接的耐热性，可以在170~200 的高温下连续使用。

不用添加阻燃剂即可达到与UL94标准V-0同等水平的阻燃性。在耐药性方面，除了热浓硝酸外，几乎不会被所有酸、碱及有机溶剂所腐蚀。在机械性能方面，与其他树脂相比强度、弹性率都高。此外，还有流动性好、尺寸稳定、因而适合于精密成型的特点。耐电弧性、击穿电压等电气特性也很好。

我司经营日本出光Idemitsu系列PPS，货源稳定、现货库存，原厂原包，假一赔十。可提供SGS、ROHS、UL黄卡、MSDS、FDA、COC、PDF物性表等各项数据，欢迎来电洽谈！

