

# 大口径挂网式内衬水泥砂浆防腐管道DN1200内衬水泥砂浆防腐螺旋钢管

产品名称	大口径挂网式内衬水泥砂浆防腐管道DN1200内衬水泥砂浆防腐螺旋钢管
公司名称	河北鑫拓管道有限公司
价格	5700.00/吨
规格参数	鑫拓:管道 DN1200:10mm 河北:沧州
公司地址	经济技术开发区
联系电话	0317-3030716 13343078023

## 产品详情

大口径挂网式内衬水泥砂浆防腐管道DN1200内衬水泥砂浆防腐螺旋钢管生产工艺：

水泥砂浆里按比例加入石子，就成为混凝土，水泥砂浆标号强度的意思是指对按标准方法制作和养护的立方体试件，在 28d 龄期，用标准试验方法测得的抗压强度总体分布中的一个值。 100 号水泥砂浆是指它的强度是 100kg/cm<sup>2</sup>，但是现在全部改成以 MPa 为单位了，100 号对应于 M10。配合比根据原材料不同、砂浆用途不同而不同，以常用的 42.5 普通硅酸盐水泥、中砂配 100（M10）砌筑砂浆为例：水泥 305kg：砂 1.10m<sup>3</sup>：水 183kg。水泥砂浆防腐管的标号有 M3，M5，M7.5，M10，M12.5，M15，M20，M25，M30，M40 几种。砂浆按用途分有砌筑、抹灰、接缝几种，和标号无关。水泥砂浆工作完成后还有重要的一道工序，那就是风干。就是指在自然状态下风干 2-3 天。主要是防止在装运的途中由于颠簸导致水泥砂浆出现裂缝！适用高层建筑给水、热网供热、自来水工程、燃气输送、埋地输水等管道。石油：石油输送管道、化工、印染等行业输送腐蚀性介质的工艺管道。污水处理：污水处理排放管、污水管以及生物池防腐工程农业：农业灌溉用管、深井管、排水管等网路由于钢管内填有混凝土，能吸收大量的热能，因此遭受火灾时管柱截面温度场的分布很不均匀，增加了柱子的耐火时间，减慢钢柱的升温速度，并且一旦钢柱屈服，混凝土可以承受大部分的轴向荷载，防止结构倒塌。组合梁的耐火能力也会提高，因为钢梁的温度会从顶部翼缘把热量传递给混凝土而降低。经实验统计数据表明：达到一级耐火 3 小时要求和钢柱相比可节约防火涂料 1/3 — 2/3 甚至更多，随着钢管直径增大，节约涂料也越多。承载力高、延性好，抗震性能优越水泥砂浆防腐管在使用时，还要经常掺入一些添加剂如微沫剂、防水粉等，以改善它的和易性与粘稠度。