

山东试金熔融炉维修 龙口电炉总厂 山东试金熔融炉

产品名称	山东试金熔融炉维修 龙口电炉总厂 山东试金熔融炉
公司名称	龙口市电炉总厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省龙口市兰高青年创业园
联系电话	18660498722 18660498722

产品详情

试金炉设备技术参数：

- 1) 试金炉型号KLSJ-150-20
- 2) 工作室尺寸（深*宽*高）680*320*250mm。
- 3) 温度1350 ，常用温度1300 ，功率20KW，90min内可以升温到1100 ，电压三相380v。
- 4) 本系列试金炉外型均为长方体，炉壳系用钢板焊接，外壳表面采用银粉漆喷涂。炉膛采用1800 多晶纤维板，炉底板为活动式刚玉莫来石底板，加热元件为U型硅碳棒悬挂在炉膛两侧。炉膛与炉壳之间采用绝热性能良好的硅酸铝耐火纤维砌筑为保温层，升温速度快，炉膛温度均匀稳定性高，炉膛使用寿命长。
- 5) 炉门由双臂支撑固定于电炉面板上，关闭是由炉门把手的自重，通过杠杆作用将炉门紧贴于炉口，门钩扣住门扣，开启时只需轻轻提一下门钩脱扣即可开启，山东试金熔融炉维修，平衡式往左偏移移开炉门，方便快捷又能保护操作人员被高温气体灼伤。
- 6) 温度控制系统采用自动PID调节控制，控温仪选用日本导电仪表，配希曼顿调压输出，内部结构合理，检查维修方便，配 S型铂铑热电偶，控温精度0.3级。
- 7) 加热方式为电加热。

试金炉

产品应用：电子、陶瓷、冶金、玻璃、新材料开发等领域的实验和生产。

气动控制垂直上升门，操作便捷，让灼热的炉门远离操作者；超温自动报警输出等安全防护措施，防止意外发生。

炉膛使用寿命长，外部采用高绝缘耐火陶瓷纤维效果好。本系列试金炉外型均为长方体，山东试金熔融炉，炉壳系用钢板焊接，外壳表面采用银粉漆喷涂。炉膛采用1800 多晶纤维板，炉底板为活动式刚玉莫来石底板，加热元件为U型硅碳棒悬挂在炉膛两侧。炉膛与炉壳之间采用绝热性能良好的硅酸铝耐火纤维砌筑为保温层，升温速度快，炉膛温度均匀稳定性高，炉膛使用寿命长。

本系列试金炉为高温节能型。

炉壳系用钢板焊接。炉膛采用耐高温纤维材质，炉底衬为高温耐热钢底板，加热元件U型硅碳棒悬挂在炉膛两侧。炉膛与炉壳之间用绝热性能良好的硅酸铝耐火纤维砌筑，保温性能优良。本系列试金炉与KR WT型温度控制器及铂铑热电偶配套使用，由此进行电炉温度的测量、指示及自动控制，温度1350 ，山东试金熔融炉订做，常用温度1300 ，山东试金熔融炉公司，功率20KW，90min内可以升温到1100 ，电压三相380v。。

山东试金熔融炉维修-龙口电炉总厂(在线咨询)-山东试金熔融炉由龙口市电炉总厂提供。龙口市电炉总厂实力不俗，信誉可靠，在山东烟台的机械加工等行业积累了大批忠诚的客户。龙口电炉总厂带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司还是从事陶瓷纤维马弗炉，陶瓷纤维电阻炉，快烧炉的厂家，欢迎来电咨询。