

Tritan伊士曼 PCTG LX100 高硬度 抗蠕变 高强韧 耐磨 耐蒸汽 高抗冲击 抗黄变 高耐热

产品名称	Tritan伊士曼 PCTG LX100 高硬度 抗蠕变 高强韧 耐磨 耐蒸汽 高抗冲击 抗黄变 高耐热
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园区6号楼2室一楼
联系电话	13311851838 13311851838

产品详情

产品描述

具有较好的粘性、透明度、颜色、耐化学药剂、和抗应力白化能力。可很快热成型或挤出吹塑成型。粘度比丙烯酸(亚克力)好。PCTG是一种非晶型共聚酯，其制品高度透明，抗冲击性能，特别适宜成型厚壁透明制品，其加工成型性能，能够按照设计者的意图进行任意形状的设计，可以采用传统的挤出、注塑、吹塑及吸塑等成型，可以应用于板片材、收缩膜、瓶用及异型材、化妆品包装等市场，同时其二次加工性能优良，可以进行常规的机加工修饰。

PET树脂是由二元醇（乙二醇，EG）与二元酸（对苯二甲酸，PTA）缩聚而成线型均聚聚酯，而共聚聚酯是用醇或酸改性的聚酯，有PETG、PCTG和PCTA以及可降解的共聚聚酯。

PCTG是一种非结晶性共聚酯。在其生产过程中，由于一定数量的乙二醇被1,4-cyclohexane dimethanol(CHDM)所取代，可预防结晶化，进而改善加工制造和透明度。其制品高度透明，抗冲击性能，特别适宜成型厚壁透明制品，其加工成型性能，能够按照设计者的意图进行任意形状的设计，可能采用传统的挤出、注塑、吹塑及吸塑等成型，可以用于板材、片材、收缩膜、瓶用及异型材等市场，同时其二次加工性能优良，可以进行常规机加工修饰。

产品实拍

格

LX100

加工定制

否

有效成分含量

嵌段耦合 接枝共聚 助剂

抗辐射

耐沸水

抗老化

高耐腐蚀

耐磨

易加工

易着色

高硬度

可售卖地

北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;