

PALL滤芯HC2238FDP6H风电齿轮箱

产品名称	PALL滤芯HC2238FDP6H风电齿轮箱
公司名称	固安县净宇滤清器厂
价格	.00/电仪
规格参数	品牌:颇尔 型号:HC2238FDP6H 产地:大陆
公司地址	固安县牛驼镇林城工业区
联系电话	86-0316-6125651 18331626603

产品详情

廊坊万锦过滤设备有限公司：供应、RRR滤芯、3r滤芯、液压油滤芯、滤油机滤芯、贺德克滤芯、黎明滤芯、英德诺曼滤芯、等多种滤芯。

- 1、HC：表示为颇尔滤芯系列之一，其他系列还包括HFU、UE等。
- 2、9020：表示颇尔滤芯的系列号，如果滤芯的系列号相同，则代表着它们的内外径是相同的。
- 3、FKN：这里需要拆开进行说明，F表示油滤芯，K表示过滤比 200且内外有金属护网，滤材内侧有非金属护层，N表示过滤精度为6 μ m。
 - a、其它用于表示pall滤芯过滤比的字母还有两个，一个是D，过薄比 200且内外有金属护网，另一个是U，过滤比 75且内有金属护网。
 - b、其他用于表示pall滤芯过滤精度的字母还有五个，分别是Z=1 μ m、N=6 μ m、S=12 μ m、T=25 μ m、R=40 μ m。
- 4、8：表示pall滤芯高度为8in，即芯的长度为203.2mm。in是吋，长度单位，1in=25.4mm
- 5、Z：表示pall滤芯的密封件为氟橡胶；除此之外，还有字母J，表示乙烯或丙烯，字母P，表示氯丁橡胶

, 字母H, 表示丁晴橡胶。

颇尔滤芯长度含义：代表英寸，常用的有：3、4、5、6、8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、26、27、36。

4-- (4 5/8 ") 118mm 6—(5 1/2 ") 140 mm 8—(8 3/16 ") 208mm 10—(10 1/8 ") 256 mm 13—(12 28/32 ") 328 mm

15—(14 11/16 ") 373 mm 16—(16 7/8 ") 428 mm 26—(25 5/8 ") 652 mm 39—(38 5/8 ") 981 mm (4) :

颇尔滤芯密封圈：H—丁晴橡胶(黑色),适合于石油、乳化液、红油(碱性)、乙二醇等。J—乙烯、丙烯(紫色)

) P—氯丁橡胶(红色)耐酸 Z—氟橡胶(棕色)耐高温,耐酸,耐磨。