

桥梁伸缩缝GQF-C型加工

产品名称	桥梁伸缩缝GQF-C型加工
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	143.00/米
规格参数	材质:异形钢 标准:国标 作用:伸缩变形
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

桥梁伸缩缝为满足桥面变形的要求，通常在两梁端之间、梁端与桥台之间或桥梁的铰接位置上设置伸缩缝。

作用：保护行车道板免受车轮荷载的磨耗及雨雪侵蚀；分布荷载。

要求：具有足够的强度、良好的整体性、良好的抗冲击和耐疲劳性、防水性、对温度的适应性类型：沥青表面处治、沥青混凝土、水泥混凝土

开槽：梁伸缩缝施工时，先应根据施工图纸的要求确定开槽的宽度，准确放样，用切割机进切割，并且注意保护好锯缝线以外的路面，防止锯缝时产生的石粉污染路面。

安装：在桥梁伸缩缝安装时应考虑到安装时的气温与出厂时的气温是否有较大出入，若有，在伸缩缝安装之前应调整组装定位的空隙值。在安装《160mm的伸缩装置时，应依照伸缩装置位移保护箱的位置，切断发生干涉的预埋钢筋：选择模板时，应多采用泡沫板、纤维板、薄铁板等，且应做到牢固、严密。