

# HIWIN直线导轨 微型导轨配MGN\MGW滑块

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | HIWIN直线导轨 微型导轨配MGN\MGW滑块             |
| 公司名称 | 东莞市肯迈传动科技有限公司                        |
| 价格   | 228.00/件                             |
| 规格参数 | 品牌:HIWIN<br>精度:N级、H级<br>规格:7-9-12-15 |
| 公司地址 | 广东省东莞市南城宏图路汉远华坚智造产业园3栋101-102        |
| 联系电话 | 13431360032                          |

## 产品详情

台湾HIWIN品牌全新原装导轨滑块，提供电子档选型资料参考。

导轨滑块资料pdf格式、2D、3D等图纸请联系方小姐索取，谢谢！

## MG系列微小型直线导轨型号：

MGN5C、MGN7C、MGN9C、MGN12C、MGN15C、MGW5C、MGW7C、MGW9C、MGW12C、MGW15C

MGN5H、MGN7H、MGN9H、MGN12H、MGN15H、MGW5CL、MGW7H、MGW9H、MGW12H、MGW15H

直线导轨使用注意事项：1.滑块及导轨在倾斜后可能因本身重量而滑落,请加以注意. 2.请勿让直线导轨掉落或敲击,否则可能导致被划伤破损.另外受冲击后,即使外观上看不见破损也可能导致内部结构损坏.

3.请勿自行拆解滑块,可能导致异物进入或对组装精度造成不利之影响.

4.请注意防止切屑等异物的进入滑块内,否则可能导致钢球循环部件和功能的损坏.

5.请避免在超过80 的环境下使用,瞬间温度请勿超过100 .

6.将滑块从导轨上拆卸或替换时,请利用假轨协助安装,非必要时请勿将滑块拆离导轨.

7.在特殊环境下,如经常产生振动,高粉尘,高温或低温等场所.请与肯迈方小姐联络. 导轨润滑保养事项：

- 1.请先擦拭防锈油并封入润滑剂后再使用.
- 2.请避免将不同性质的润滑剂混合在一起使用.
- 3.采用油润滑时,有时由于安装方向的原因.润滑油可能无法到达滑块内部各处,详细情况请与方小姐联络.
- 4.润滑间隔的参考基准是每100KM加脂一次.
- 5.储存直线导轨在不使用时,请确定涂上防锈油后封入指定的封套中,并采水平放置,且避免高温/低温及高度潮湿的环境.