

防水涂料断裂伸长率测试 防水涂料粘结强度检测

产品名称	防水涂料断裂伸长率测试 防水涂料粘结强度检测
公司名称	广分检测认证有限公司
价格	.00/广分检测
规格参数	GFQT:防水涂料测试 周期:7-10 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582169 18662582169

产品详情

防水涂料检测项目：

外观、拉伸强度、断裂伸长率、低温柔性、不透水性、固体含量、干燥时间加热伸缩率、热处理（共3项）、碱处理（共3项）、酸处理（共3项）、盐处理（共4项）、人工气候老化处理拉伸性能、耐热度、粘结强度（无处理）、粘结强度（潮湿处理）、粘结强度（碱处理）、粘结强度（浸水处理）柔韧性、耐碱性、耐热性、初始粘度、涂层抗渗压力、耐酸性、耐盐性、抗冲击性、延伸性、热老化、渗油性、应力松弛、抗窜水性、流平性、撕裂强度、低温弯折性、吸水率、定伸时老化（加热老化）、定伸时老化（人工气候老化）、硬度（邵AM）、**性、抗冻性、紫外线处理后拉伸性能等

*卷材检测指标：

外观、尺寸偏差、厚度、面积、单位面积质量、中间胎基上面树脂层厚度、拉伸性能、热处理尺寸变化率、低温弯折性、不透水性、抗冲击性能、抗静态荷载、接缝剥离强度、直角撕裂强度、梯形撕裂强度、吸水率、热老化、耐化学性、人工气候加速老化、可溶物含量、耐热性、低温柔性、浸水后质量增加、渗油性、钉杆撕裂强度、卷材下表面沥青涂盖层厚度、钉杆水密性持粘性、自粘沥青再剥离强度、热稳定性、弹性恢复率、抗穿刺强度、抗窜水性（水梯力度）、与后浇混凝土剥离强度（无处理、浸水处理、泥沙污染表面、紫外线处理、热处理）、与后浇混凝土浸水剥离强度、卷材与卷材剥离强度（搭接边）、卷材防粘处处理部位剥离强度、尺寸变化率、与水泥砂浆剥离强度、与水泥砂浸水后浆剥离强度、加热伸缩量、耐碱性、臭氧老化粘接剥离强度、抗压性能、排水截面积、硬度、体积膨胀率、反复浸水试验（3项）、高温流淌性、低温试验、压缩变形等