

环保型抗裂砂浆 混合砂浆

产品名称	环保型抗裂砂浆 混合砂浆
公司名称	上海力纬仪器有限公司
价格	2400.00/吨
规格参数	品种:混合砂浆 产地:江苏 品牌:盈赛得
公司地址	中国 上海市嘉定区 宝钱公路500弄303号
联系电话	86 021 59585745/54881989 13120627535

产品详情

品种	混合砂浆	产地	江苏
品牌	盈赛得	类别	抹面砂浆
包装规格	30 (kg)	外观	粉末
可操作时间	2 (h)	灰水比例	1:0.15
搅拌时间	0.1 (h)	抗压强度	30 (MPa)
粘结强度	1.2 (MPa)	施工方式	涂抹
最低操作温度	10 ()	最高操作温度	40
养护时间	3 (天)	储存期	90天
强度等级	50		

产品优点

- 1、本产品不添加胶粉等有机物，具有粘接力强、抗裂、防水、防冻、防晒性能高。
- 2、省工省时，节能等特点。
- 3、可有效解决建筑外墙用普通水泥砂浆底和涂料龟裂、空鼓、脱落等建筑质量通病问题。
- 4、该产品阻燃、无毒、无味、属于环保产品。
- 5、施工性好，批刮自如，不起卷不干涩。
- 6、防水、耐碱性好、保温缓凝性长。
- 7、保温效果好。

适用范围

商业住宅、工业建筑外墙外保温面层抹面，防裂工程的抹面

施工工艺要求

1. 现场加常温水搅拌即可，方便快捷。2. 基层墙面坚实、平整、干燥无油污、无浮灰。3. 基层如有明显不平或裂缝或其它不稳定因素，应先进行技术处理或先小面积试验并确认后，再大面积施工。4. 水灰比：15%，混合搅拌均匀即可使用。5. 刮涂方法一般按自上而下，从左到右的顺序进行操作，力求均匀，不留接缝痕迹。

注意事项

1. 施工环境温度不得低于10
2. 调制好的沙浆使用时间为2h
3. 基层吸水性强或表面过分干燥的基层，应先喷少量清水润湿后再施工。
4. 贮存运输、防潮、防水。应存放于阴凉干燥处。